



ROGRIND 13.03 - 8001303005

**Zum Entrosten des Schienensteges für einen kontinuierlichen Stromfluss der Abbrennstumpfschweißmaschine oder zur Vorbereitung eines Isolierstoßes.**

- Schleifwinkel entsprechend der Schiene exakt einstellbar
- Formschleifstein mit drehbarer Schutzhaube
- Querfahrwerk für leichtes Fahren und Positionieren der Maschine
- Laufrollen aus Isoliermaterial

## TECHNISCHE DATEN

Antrieb	4-Takt-Benzinmotor	Elektro-Motor
Typ	HONDA GX 270	400 V/50 Hz
Leistung	6,3 kW	4 kW
Schleifscheibendrehzahl	4500 U/min	3600 U/min
Formschleifstein, für Schienen ab S49		
Außendurchmesser	135 mm	
Innendurchmesser (Aufnahme)	25,4 mm (1")	
Höhe	90 mm	
Abmessungen (L x B x H)		
Maschine	2280 x 600 x 900 mm	
Querfahrwerk	1850 x 530 x 200 mm	
Gewicht Querfahrwerk	ab 25 kg	ab 25 kg
Gewicht Maschine	ab 95 kg	ab 98 kg

## ZUBEHÖR

### Formschleifsteine

- 9898081080 für Schienenform S49 bis R65  
135 x 55 x 90/50/25,4
- 9002000556 für Schienenform kleiner als S49  
135 x 55 x 70 x 20 x 25,4
- 9002501792 Zopf-Rundbürste 200 x 80 mm
- 8988980001 Umbausatz für Zopf-Rundbürste
- 8329910001 Ballastkiste (zu Querfahrwerk)



Umbausatz für Zopf-Rundbürste



Formschleifstein