

## ROBORE 11.12 Foratrasverse portatile

Per la foratura efficiente di traverse in legno ed in plastica.

### I VANTAGGI. IL VOSTRO BENEFICIO.

#### Compatto e di alto rendimento

- Foratrasverse leggero e compatto
- Facile maneggiare a costruzione leggera
- Numero di giri motore regolabile tramite maniglia
- Arresto in profondità regolabile senza attrezzi e velocemente, tramite scala
- Sostituzione della punta facile e senza attrezzi
- Mandrino di foratura bloccabile

#### Sicuro ed ergonomico

- Massima sicurezza possibile grazie a frizione centrifuga
- Di facile e comodo uso, grazie all'altezza del macchinario
- Buona visuale sul punto da perforare
- Regolabile individualmente per mancini e destri



### DATI TECNICI

Azionamento	Motore a benzina a 4 tempi
Tipo	Honda GX 50
Rendimento	1,47 kW
Profondità di perforazione regolabile	fino a 200 mm
Diametro foratura	10 - 25 mm
Tempi di sostituzione punta	ca. 30 secondi
Dimensioni (L x l x H)	430 x 350 x 1125 mm
Peso complessivo	a partire da 12 kg

### ACCESSORI

#### Punta foratrasverse

Avanzamento automatico tramite filetto di alimentazione, prodotto in acciaio per utensili, a 1 lama senza pretagliante, lunghezza complessiva 457 mm con alloggiamento esagonale

9002508251	Punta foratrasverse $\varnothing$ 15 mm, per traverse in legno
9002508252	Punta foratrasverse $\varnothing$ 16 mm, per traverse in legno
9002508250	Punta foratrasverse $\varnothing$ 18 mm, per traverse in legno
9002508254	Punta foratrasverse $\varnothing$ 20 mm, per traverse in legno
9002508253	Punta foratrasverse $\varnothing$ 21 mm, per traverse in legno
7858930110	Spina di centraggio per punta da 18 mm / piastra a spalletta 26 mm
7858930130V	Livella circolare a bolla per garantire la foratura perpendicolare
9899890100	Tracolla

Ulteriori diametri di foratura su richiesta

