



ROFACE 16.01 – 8069900002

Pour fraiser les cœurs de croisements et rails (par ex. rainures de drainage des rails à gorge)

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Puissante & efficace

- Élimination ciblée de matériau pour tous types de fissures ou dommages
- Traitement homogène des zones endommagées sans apport de chaleur
- Conception compacte
- Fraisage possible des rainures de drainage des rails à gorge

Rentabilité

- Faibles coûts d'entretien en raison de
 - Gain de temps vis-à-vis d'un traitement manuel
 - Utilisation optimale des intervalles travaux courts
 - Temps de préparation courts

Simple d'utilisation

- Structure modulaire de la machine
- Manipulation aisée
- Support magnétique pour travailler sur des rails coulés

Convient sous conditions pour les rails trempés
Veuillez contacter votre interlocuteur ROBEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Moteur électrique
Puissance	2 kW
Rendement d'enlèvement de matériau sur cœur UIC 60	7 kg (acier/h)
Durée de vie/outil de fraisage sur cœur UIC 60	1 à 2 h
Diamètre fraise	16/20 mm
Dimensions (L x l x h)	1 000 x 500 x 650 mm
Poids tête de fraisage	À partir de 41 kg
Poids sans support magnétique	À partir de 62 kg
Poids support magnétique	À partir de 32 kg

ACCESSOIRES

- 9801601002 Caisse de transport et de stockage pour logement et transport sûrs de la machine avec support magnétique (vivement recommandée)
- 9000600473 Fraise ébauche, Ø 16 mm
Longueur 92 mm
- 9002501731 Pince de serrage pour fraise ébauche Ø 16 mm
- 9000600464 Fraise ébauche, Ø 20 mm
Longueur 90 mm
- 9002500219 Pince de serrage pour fraise ébauche Ø 20 mm
- 8069910002 Dispositif d'indication (butée de profondeur)



**Comparaison entre la rainure de drainage
ROBEL et le chalumeau**

