



ROLAX 26.01 - 9802601200

Per eliminare le tensioni e per realizzare la lunghezza teorica della rotaia, tramite colpi di martello su ambo i lati del fungo della rotaia.

I VANTAGGI. IL VOSTRO BENEFICIO.

Preciso & di alto rendimento

- Martelli regolabili in altezza
- Numero di colpi a regolazione continua tramite azionamento del gas

Di facile uso per l'operatore

- Illuminazione LED su entrambi i lati, che illuminano perfettamente l'area di lavoro
- Comando possibile in entrambe le direzioni
- Maniglie di trasporto ed occhielli di tenuta

Sicuro

- Griglia di protezione facilmente bloccabile nell'area di lavoro
- Il motore può essere acceso, solo con la griglia in posizione
- Tasto d'arresto d'emergenza e dispositivo uomo morto su entrambi i lati

Necessita di poca manutenzione

- Frizione centrifuga



Martelli con griglia protettiva bloccabile

DATI TECNICI

Motore a quattro tempi	HONDA GX200
Rendimento	4,1 kW
Dimensioni (L x l x H)	2660 x 1240 x 970 mm
Scartamento	1435 mm
Peso	a partire da 250 kg
Frequenza di battuta	regolazione continua, 45 - 60 colpi per rettifilo