

POSIZIONAMENTO VELOCE E SICURO DELLE ROTAIE.



ROTHREAD 43.32 - 8439900002

Per il posizionamento a regime continuo ed in successione di rotaie, sullo scartamento desiderato

I VANTAGGI. IL VOSTRO BENEFICIO.

Redditività

- Elevato rendimento di lavoro particolarmente sui rettifili lunghi
- Adattamento automatico allo scartamento in fase di avanzamento
- Velocemente pronto all'uso
 - Per il percorso verso e dal cantiere di lavoro il telaio di supporto viene fatto rientrare entro la sagoma limite del carrello per mezzo di un rodiggio orientabile
 - Ruote ausiliarie in gomma per l'inversione di marcia e per l'instradamento e la rimozione dai binari sui passaggi a livello
- Notevole velocità di trasferimento

Ampio spettro di applicazioni

- Possibilità di montaggio sia interno che esterno di cilindri idraulici che permettono il comando per scartamenti da 830 mm a 3530 mm
- Grazie ai collegamenti con l'alimentazione pressoria, possono essere utilizzati vari attrezzi idraulici.
(Non si necessita di un aggregato idraulico)

Di facile uso & sicuro

- Elevata sicurezza sul lavoro grazie allo stop motore e pinze per rotaie protette contro la torsione e la caduta
- Protezione contro gli agenti atmosferici grazie alla tettoia
- Illuminazione di lavoro LED per una buona visuale
- Lavoro confortevole in inverno
- Andamento di marcia sicuro, grazie a bordini doppi delle ruote

DATI TECNICI

Azionamento	Motore diesel a 4 tempi
Tipo	HATZ 1 D81 versione con extra protezione contro i rumori „Silent Pac“
Rendimento	7,2 kW
Pressione d'esercizio impianto idraulico	50/160 bar
Forza di sollevamento max.	6 t
Corsa di sollevamento max.	800 mm
Forza divaricatrice verso l'esterno	30 kN
Forza divaricatrice verso l'interno	15 kN
Scartamento	830 - 3530 mm
Passo delle ruote	800 mm
Diametro ruote bordini ruota doppi	300 mm
Velocità max. di avanzamento	13 km/h
Pendenza max. percorribile	25 ‰
Dimensioni (L x l x H)	1740 x 4000 x 2015 mm
Peso senza dispositivi ausiliari	a partire da 1,6 t

ACCESSORI

- 9891041960 Copertura di protezione
- 8437790001 Alimentazione pressoria per gruppi secondari, ad es. per dispositivo di tiro e spinta delle rotaie ROPULL 24.12
- 8431920012 Supporto per ROPULL 24.12 e set di ceppi distanziatori
- 8002412019 Dispositivo di tiro e spinta rotaie ROPULL 24.12
- 8002412013 Set di ceppi distanziatori UIC 60 per ROPULL 24.12, Ulteriori profili rotaia su richiesta

