

ROMEAS 83.87 PLAT Dispositivo di misura della sagoma limite

Per la misurazione della distanza dal centro del binario fino al marciapiede (rampa) e per il rilevamento dell'altezza dal piano del ferro fino al ciglio del marciapiede, compresa la misurazione dello scartamento e del livello trasversale.

I VANTAGGI. IL VOSTRO BENEFICIO.

- Isolato da rotaia a rotaia
- 2 aste di misura del livello (verso il ciglio del marciapiede)
- Stoccaggio delle aste di misura in apposito contenitore tubolare



DATI TECNICI

Scartamento	1435 mm (-10 mm fino a +40 mm)
Orizzontale	da asse del binario 0 mm a 2050 mm
Verticale	da pdf 0 mm fino a 1200 mm
Sopraelevazione	-30 mm fino a +200 mm
Peso	5,5 kg

Ulteriori scartamenti su richiesta.

ACCESSORI

Custodia di trasporto e stoccaggio

ROMEAS 85.01 SKM Dispositivo di misura dell'usura del fungo

Per determinare l'usura sia verticale che laterale di profili di rotaia.

Disponibile nelle varianti SKM 1 e SKM 2. SKM è scalare e pre-impostabile per vari profili di rotaia. Ulteriori e aggiuntivi profili di rotaia su richiesta.

I VANTAGGI. IL VOSTRO BENEFICIO.

- Robusto design in alluminio fuso con morsetto magnetico
- Pratica custodia in plastica inclusa
- Possibilità di progettazione per altri profili di rotaia
- Licenza d'uso concessa dalle DB



DATI TECNICI

	SKM1	SKM2
Profili standard	49E5, 54E4, 60E2	49E5, 54E4, 60E2
Calibro a corsoio laterale	1	3
Riferimento di misura all'asse centrale delle rotaie	45°	22,5°, 45°, 67,5°
Peso	1,2 kg	1,5 kg