

PERCER LES TRAVERSES SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT.



ROBORE 11.20 E³ (modèle 02 Flex) - 7859900004
ROBATTERY 71.01 (400 Wh) - 7826800002

Perceuse de traverses portable pour percer les traverses en bois et en matériaux synthétiques.

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Facile d'utilisation.

- Perceuse de traverse légère et compacte
- Réglage universel pour gauchers et droitiers (modèle 01)
- Butée de profondeur réglable sans outils et rapidement grâce à une échelle graduée
- Remplacement de la mèche aisé et sans outils
- Plus-value en zone urbaine et en tunnel grâce aux faibles émissions sonores

Sans émissions et sûre

- Pas de gaz d'échappement
- Douille de protection de la mèche pour le perçage et le transport

Disponible dans différents modèles

- Rotation gauche/droite (modèle 02)
- Très faibles vibrations main-bras (modèle 02)
- Faibles émissions sonores (modèle 02)

NOTA :

L'utilisation de la perceuse de traverses à batterie modèle 01 est possible avec une clé à choc sur batterie Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 1" avec anneau de retenue (non compris dans le volume de livraison).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Modèle 01	Modèle 02	Modèle 02 Flex
Entraînement	Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 1	Moteur électrique BLDC	Moteur électrique BLDC
Profondeur de perçage réglable	jusqu'à 200 mm	jusqu'à 200 mm	jusqu'à 200 mm
Diamètre de perçage	13 - 25 mm	13 - 25 mm	13 - 25 mm
Durée de perçage (traverse en bois)	env. 3 secondes	env. 3 secondes	env. 3 secondes
Durée de substitution de la mèche	env. 30 secondes	env. 30 secondes	env. 30 secondes
Dimensions (L x l x h)	100 x 315 x 800 mm (sans clé à choc)	230 x 540 x 1 030 mm (sans batterie)	230 x 540 x 1 015-1 105 mm (sans batterie)
Poids			
Machine	10,9 kg (clé à choc comprise)	14,0 kg (batterie comprise)	15,3 kg (batterie comprise)
Batterie 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg	
Réglable en hauteur	non	non	oui

ACCESSOIRES

Mèches pour traverses

Avancement automatique en raison du filetage d'entraînement, fabriqué en acier pour outils, un tranchant, sans couteau araseur, longueur totale 457 mm avec logement hexagonal

- 9002508251 Mèche pour traverses \varnothing 15 mm, pour traverses en bois
- 9002508252 Mèche pour traverses \varnothing 16 mm, pour traverses en bois
- 9002508260 Mèche pour traverses \varnothing 17 mm, pour traverses en bois
- 9002508250 Mèche pour traverses \varnothing 18 mm, pour traverses en bois
- 9002508254 Mèche pour traverses \varnothing 20 mm, pour traverses en bois
- 9002508253 Mèche pour traverses \varnothing 21 mm, pour traverses en bois

Pointes de centrage

- 7858930110 Pointe de centrage pour mèches 18 mm / selle nervurée 26 mm
- 7858930140 Pointe de centrage pour mèches 11-20 mm / selle nervurée 26 mm
- 7858930150 Pointe de centrage pour mèches 20-22 mm / selle nervurée 26 mm

Diamètres de mèches et pointes de centrage supplémentaires sur demande.

Autres accessoires

- 7858930130V Niveau à bulle pour garantir un perçage vertical
- 9899890100 Sac de transport

Accessoires pour modèle 01

- 9002100434 Clé en T 1" pour largeur sur pan de 22 mm

Accessoires pour modèle 02

- 7826800002 Batterie 400 Wh
- 7806800002 Batterie 800 Wh
- 7806850001 Chargeur 400/800 Wh