

Avec technologie à 4 galets brevetée.

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Sûre et ergonomique

- Le ruban tourne à l'intérieur du cadre, sans étincelles
- Silencieuse, sans émissions de gaz d'échappement ni poussières
- Vibrations minimales dans les mains et les bras
- Pas de maintien ni de guidage nécessaires pendant la coupe
- Éclairage à LED de la zone de travail

Qualité de coupe très élevée

- Coupe à froid précise sans réchauffement du rail
- Pas de fissures dues à la tension

Économe et efficace

- Longue durée de vie de la machine
- Lame à longue durée de vie
- Remplacement rapide du ruban de scie sans outil

Combinaison idéale avec le tendeur de rails ROSTRESS 24.70

SCIER LES RAILS AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ



ROSAW 12.20MSB - 5209900002
ROBATTERY 71.01 (800 Wh) - 7806800002
Bac de récupération liquide de refroidissement - 9801040005

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Moteur électrique BLDC
Performance	1,6 kW
Temps de coupe	Environ 2 min. (*)
Nombre de coupes par charge de la batterie	
Batterie 400 Wh	Environ 12 (*)
Batterie 800 Wh	Environ 22 (*)
Nombre de coupes par lame de scie à ruban	
Rails non trempés	15 - 20 coupes (*)
Rails trempés ou acier dur	Jusqu'à 8 coupes (*)
Poids	
Scie à ruban pour rails	45 kg
Chevalet de fixation	19 kg
Batterie 400 Wh	3,9 kg
Batterie 800 Wh	6,3 kg
Dimensions scie à ruban pour rails (L x l x h)	951 x 595 x 685 mm

(*) selon le profil du rail, la qualité du rail etc.

ACCESSOIRES

- 7826800002 Batterie 400 Wh
- 7806800002 Batterie 800 Wh
- 7806850001 Chargeur pour batteries 400/800 Wh
- 9801272008 Lame de scie à ruban
- 9001511073 Lubrifiant de refroidissement (bidons de 5 litres)
- 9801040005 Bac de récupération du liquide de refroidissement
- 5098960001 Caisse de transport

Gabarits de profil des rails (2 unités sont nécessaires)

- 8204050130 Pour U50
- 8204050290 Pour UIC60/U50

Gabarits de profil des rails supplémentaires sur demande.



Batterie 400 Wh



Chargeur 400/800 Wh



Batterie 800 Wh