

ROCUT 13.70 Troncatrice-smerigliatrice per rotaie

Per la troncatura veloce ed economica di rotaie ad alta resistenza

- Brevi tempi di taglio, ad es. possibile ca. 1 min. con profilo rotaia 49E1
- Volatizzazione scintille controllata verso il basso e conseguente sfruttamento della mola di taglio tramite ricollocazione del dispositivo
- Telaio di guida in alluminio, robusto e leggero
- Dispositivo di fissaggio rapido regolabile sul tipo specifico di rotaia
- Con indicatore del giunto di taglio per determinazione esatta del punto di troncatura
- Sgravio dell'operatore, grazie a molla di supporto sul braccio di guida
- Facile avvio motore grazie a dispositivo di decompressione Smart-Start
- Ottima azione di filtraggio, grazie alla tecnica Air-Injection, filtro fine e pre-filtro impregnato
- Protezione scintille per mola di taglio a regolazione continua



DATI TECNICI

Azionamento	Motore a benzina a 2 tempi	Motore a benzina a 2 tempi	Motore a benzina a 2 tempi
Tipo	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Rendimento	5,8 kW	5,8 kW	5,8kW
Diametro mola di taglio	350 mm	400 mm	350 mm
Disinserimento di sicurezza	si	no	no
Rendimento di taglio	da 1 min/taglio fino a 8 tagli a mola	da 1 min/taglio fino a 10 tagli a mola	da 1 min/taglio 8 tagli a mola
Telaio di guida	a partire da 9 kg	a partire da 5,5 kg	a partire da 5,5 kg
Troncatrice a motore	a partire da 18 kg	a partire da 15,7 kg	a partire da 15 kg
Mola di taglio	a partire da 0,8 kg	a partire da 1,3 kg	a partire da 0,8 kg
Peso complessivo	a partire da 27,8 kg	a partire da 22,5 kg	a partire da 21,3 kg

(*) dipende dal profilo rotaia, dalla mola di troncatura e dall'operatore ecc.

ACCESSORI

Mole di taglio

9002000309 Ø 350 x 4 x 22,2 mm

9002000300 Ø 350 x 4 x 25,4 mm

9002000911 Ø 400 mm x 4 mm x 25,4 mm

Ulteriori mole di taglio su richiesta.

9000860394 Adattatore per mole con sede 25,4 mm

Sede per 13.70 con n° EED:

- 8709900031

- 8709900033

non necessario per 13.70 con n° EED:

- 8709900030

8001381004 Dispositivo di bloccaggio di sicurezza a cuneo ROBEL

13.81 Per il taglio di rotaie sotto sollecitazione da

compressione compresa 1 coppia di cunei

Cassetta di trasporto e stoccaggio in acciaio

con coperchio chiudibile e due maniglie di trasporto

con alloggiamento per 10 unità di mole da taglio,

Dimensioni (L x l x H) 900 x 450 x 450 mm

9801370182 Telaio di guida per rotaie a golaper 13.70 con n° EED:

- 8709900033

- 8709900031

