

## ROCUT 13.86 Troncatrice-smerigliatrice per rotaie

### Per la troncatura economica di rotaie ad alta resistenza

- Tagliare le rotaie da ambo i lati senza dovere riposizionare la macchina
- Sgravio dell'operatore, grazie a molla di supporto sul braccio di guida
- Posizionamento esatto sul punto di taglio grazie ad indicatore dello spazio di taglio
- Facile avvio motore grazie a dispositivo di decompressione Smart-Start
- Ottima azione di filtraggio, grazie alla tecnica Air-Injection, filtro fine e pre-filtro impregnato
- Limitazione elettronica finale numero di giri
- Frizione centrifuga
- Protezione scintille per mola di taglio; a regolazione continua
- Telaio di guida in alluminio, robusto e leggero
- Opzionale: fornibile anche con disinserimento di sicurezza.



ROCUT 13.86 - 8399900020

### DATI TECNICI

|                              |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Azionamento                  | Motore a benzina a 2 tempi | Motore a benzina a 2 tempi |
| Tipo                         | Husqvarna                  | Husqvarna                  |
| Rendimento                   | 5,8 kW                     | 5,8 kW                     |
| Diametro mola troncatrice    | 300 mm                     | 350 mm                     |
| Rendimento di taglio         | da 1 min/taglio            | da 1 min/taglio            |
|                              | a 6 tagli/mola             | a 8 tagli/mola             |
| Peso                         |                            |                            |
| Troncatrice a motore         | a partire da 16 kg         | a partire da 16,8 kg       |
| Telaio di guida              | a partire da 11,2 kg       | a partire da 11,2 kg       |
| Mola di taglio               | a partire da 0,5 kg        | a partire da 0,8 kg        |
| Peso complessivo macchinario | a partire da 27,7 kg       | a partire da 28,8 kg       |

(\*) dipende dal profilo rotaia, dalla mola di troncatura e dall'operatore ecc.

### ACCESSORI

#### Mole di taglio

9002000307 300 x 3,5 x 22,2 mm

9002000309 Ø 350 x 4 x 22,2 mm

9002000300 350 x 4 x 25,4 mm

Ulteriori mole di taglio su richiesta.

8394150100 Adattatore per mole con alloggiamento da 25,4 mm

8001381004 Dispositivo di bloccaggio di sicurezza a cuneo ROBEL 13.81 Per il taglio di rotaie sotto sollecitazione da compressione compresa 1 coppia di cunei

5908960110 Cassetta di trasporto e stoccaggio