



ROCUT 13.90 - 5909900008
 ROBATTERY 71.02 (2 300 Wh) - 7839900001
 Câble de raccordement - 5016060210

Pour tronçonner rapidement et de manière rentable le rail

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Flexibilité élevée

- Tronçonneuse légère et stable en raison de sa conception en aluminium
- Tronçonnage complet du rail sans démontage de la machine les étincelles étant émises vers le bas
- Machine particulièrement apte en tunnel et en zone urbaine, en raison de ses faibles émissions sonores
- Utilisation possible sur les rails vignoles et à gorges
- Clé pour remplacement du disque montée sur la machine

Ergonomique et sûr

- Protection anti-étincelles réglable en continu
- Le bras articulé supporte le poids de la machine et soulage l'opérateur

- Vibrations main et bras faibles
- Éclairage à LED
- Arrêt de sécurité électronique lors du retournement de la machine

Précis et performant

- Indicateur de trait de coupe pour la détermination exacte de la ligne de coupe
- Rendement environ 14 coupes sur des rails 60E1 /charge de la batterie (selon le disque de tronçonneuse et l'opérateur etc.)
- Contrôle de la pression exercée sur le disque avec un affichage du LED intégré
- Moteur électrique sans brosse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Ø 350 mm disque	Ø 400 mm disque
Entraînement	Moteur électrique BLDC	Moteur électrique BLDC
Performance	6,6 kW	6,6 kW
Diamètre de disque de tronçonneuse	350 mm/14"	400 mm/16"
Vitesse de rotation max. du disque de tronçonneuse	5450 1/min	3500 1/min
Logement du disque de tronçonneuse	22,2 mm	22,2 mm
Performance (*)	Env. 1 min/coupe pour rails 60E1	Env. 1 min/coupe pour rails 60E1
49E1	Jusqu'à 8 coupes/disque	Jusqu'à 10 coupes/disque
60E1	Jusqu'à 6 coupes/disque	Jusqu'à 8 coupes/disque
Poids		
Tronçonneuse	19,3 kg	20,4 kg
Bras articulé en aluminium	9,1 kg	9,1 kg
Disque	0,8 kg	1,2 kg
Poids total de la machine	29,2 kg	30,7 kg
Batterie 2 300 Wh	16,0 kg	16,0 kg
Bloc d'alimentation 400 Volt	18,0 kg	18,0 kg
Dimensions (L x l x h)	765 x 330 x 490 mm	815 x 330 x 540 mm

(*) selon le profil de rail, le disque et l'opérateur etc.

ACCESSOIRES

- 5016060210 Câble de raccordement- 4 mètres
- 7839900001 Batterie 2 300 Wh
- 7879900001 Chargeur batterie 2 300 Wh
- 5039900003 Bloc d'alimentation 400 Volt - 60 Volt (sangle comprise)
- 8001381004 Dispositif à cale
- 5908983001 Protection pour éclairage à LED
- 5908960120 Caisse de transport

Disques - parfaitement adaptés à la ROCUT 13.90 E³

- 446652832737 Disque de coupe 350 x 4 x 25,4 mm
(commercialisé par ROBEL FRANCE homologué SNCF)
- 5908983002 Adaptateur 22,2 sur 25,4 mm, circlip inclus



ROCUT 13.90 - 5909900008



Batterie 2 300 Wh - 7839900001



Bloc d'alimentation 400 Volt - 5039900003



Câble de raccordement - 5016060210