ROBEND 22.28 Dresseuse de lames d'aiguilles

Pour cintrer des rails-aiguilles.

Un bon positionnement des lames d'aiguilles au niveau des contre-aiguilles est la condition préalable pour que l'appareil de voie puisse être emprunté à la vitesse autorisée, en toute sécurité et avec le plus grand silence de passage possible des véhicules.

ROBEND 22.28 – 7269900101 – pièces de profil

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

- Pour les travaux d'entretien et de réparation dans les appareils de voie
- En cas de diminution et d'agrandissement du rayon en zone de rails-aiguilles
- Transport sur rail grâce au rouleau intégré
- Huile hydraulique biodégradable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Pompe manuelle en deux étapes
Pression de travail max.	700 bar
Force de compression max.	250 kN
Course max.	150 mm
Dimensions (L x l x h)	930 x 125 x 500 mm
Poids	À partir de 80 kg
Pièce la plus lourde	À partir de 51 kg

ACCESSOIRES

7260701010	Pièces de profil pour UIC60, 2 unités nécessaires
7260601010	Pièces de profil pour S49/ S54, 2 unités nécessaires
8002228004	Caisse de transport et de rangement en bois avec couvercle verrouillable et poignées

Accessoires disponibles pour d'autres écartements sur demande.

Pièces de profil