

ROBEND 22.28 Allineatrice per aghi del deviatoio

Per la piegatura degli aghi.

La giusta aderenza delle barre d'ago sul contrago, è il presupposto affinché lo scambio possa essere transitato alla velocità massima consentita, con la massima sicurezza e la massima stabilità di marcia possibile dei veicoli. I parametri limite di riferimento vengono dettati dalle norme ferroviarie pertinenti.



ROBEND 22.28 - 7269900101 -
con manometro incorporato e staffa di protezione

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

- Per lavori di riparazione e manutenzione degli scambi
- Per la diminuzione ovvero l'ingrandimento del raggio nell'area delle barre d'ago
- Posizionamento e rimozione per l'allineamento, possibile tramite una sola persona
- Trasporto su rotaia, grazie ai rulli integrati
- Olio idraulico biodegradabile

DATI TECNICI

Azionamento	pompa manuale a due stadi
Pressione max. di lavoro	700 bar
Forza max. di compressione	250 kN
Corsa max.	150 mm
Dimensioni (L x l x H)	930 x 125 x 500 mm
Peso	a partire da 80 kg
Pezzo singolo più pesante	a partire da 51 kg

ACCESSORI

- 7260701010 Ganasce sagomate per UIC60, necessarie 2 unità
- 7260601010 Ganasce sagomate per S49/S54, necessarie 2 unità
- 8002228004 Cassetta di trasporto e stoccaggio in legno, con coperchio chiudibile e maniglie di trasporto

Accessori per ulteriori scartamenti su richiesta.



Ganasce sagomate