

Zum Anziehen bzw. Lösen von Muttern und Schwellen- und Laschenschrauben.

## DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

### Leistungsstark und robust

- Robust und kräftig bei einfacher Bedienung
- Leichte Handhabung in jeder Arbeitsposition
- 1-Zoll-Vierkantantrieb
- Links-Rechtslauf
- Vibrationsgedämpfte Handgriffe
- Mit Fliehkraftkupplung



ROMPACKT 30.09 - 8099900006

## TECHNISCHE DATEN

Antrieb	2-Takt-Benzinmotor
Typ	Husqvarna
Leistung	2,7 kW
Drehmoment	2000 Nm, abhängig v. Schraubfallhärte
Abmessungen (L x B x H)	ca. 670 x 450 x 300 mm
Gewicht	ab 20,9 kg
Gewicht eines Schraubkopfes	ab 1,5 kg

## ZUBEHÖR

### Schraubköpfe

Weitere Schraubköpfe auf Anfrage.

#### Sechskant

- 9871033313 SW 30
- 9871033309 SW 32
- 9002501223 SW 34
- 9871033314 SW 35
- 9871033311 SW 36
- 9871033315 SW 38
- 8098950100 SW 39 Spezial 230 mm
- 9871033391 SW 39
- 9871033304 SW 41
- 9871033308 SW 42
- 9002501224 SW 46

#### Rechtkant

- 9871033317 RK 18 x 26
- 9800308006 RK 20,5 x 24,5
- 9871033302 RK 21 x 28
- 9871033305 RK 30 x 22

#### Vierkant

- 9871033303 VK 19 x 19/17 x 17
- 9871033318 VK 21 x 21
- 9871033306 VK 22 x 22
- 9871033319 VK 24 x 24

#### Spezialschraubköpfe

- 8003062130 Schraubkopf kombiniert SW 41 & RK 21 x 28



Schraubkopf Sechskant



Schraubkopf Rechtkant



Schraubkopf Vierkant

### Bohreraufnahme/Bohrer

Weitere Bohrer auf Anfrage.

- 8099910001 SDS-Plus Bohrfutteraufnahme

#### Schwellenbohrer

- max. Bohrtiefe 150 mm mit SDS-Plus Aufnahme
- 9002501808 Ø 14 mm
- 9002501809 Ø 16 mm
- 9002501810 Ø 18 mm
- 9002501811 Ø 20 mm
- 9002501812 Ø 22 mm



Schwellenbohrer mit SDS-Plus Aufnahme

#### Sonstiges

- 8003009006 Verlängerung 180 mm/1" Aufnahme
- 8003009005 Verlängerung 330 mm/1" Aufnahme
- 9909992145 O-Ring, Sicherungsring zur Schraubkopfbefestigung
- 9900070056 Zylinderstift Ø 5 mm zur Schraubkopfbefestigung

#### Adapter für die Aufnahme von Werkzeugen für Schwellensanierung (siehe ROWRENCH 30.83)

- 8338930003 Adapter Vierkant 24 mm auf 1 Zoll
- 8338930004 Adapter 1 Zoll auf Vierkant 24 mm