



**MIT BEWÄHRTER
TECHNIK SCHRAUBEN.**



ROWRENCH 30.82HKS E³ – 8329900102
 Fahrwerk – 5010820006
 Ausleger – 8003082012
 Verlängerung – 5018950005

Zum Anziehen und Lösen von Muttern, Schwellen-, Haken- und Laschenschrauben.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Zuverlässiges Schraubverfahren, genaue Ergebnisse

- Gleichmäßige Schraubwiederholungen durch einstellbares Drehmoment
- Kontrolle des Drehmoments auf Manometer-Anzeige
- Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gängen, je nach Schwergängigkeit der Schraube
- Schneller Wechsel auf das maximale Drehmoment, ohne Veränderung der Drehmomenteinstellung
- Ca. 1000 Schraubungen je Akkuladung (2300 Wh) möglich (abhängig von Oberbauart, Zustand des Oberbaus, gefordertes Anzugsmoment usw.)

Robust gebaut, Wartungskosten minimiert

- Hohe Lebensdauer durch ROBEL Hochleistungskupplung
- Geringer Verschleiß dank permanenter Ölschmierung der Kupplung im Ölbad

Angenehmes Arbeiten für den Bediener

- Leichtes Gewicht und kompakte Bauweise mit klappbaren Führungsgriffen
- Weite Sicht durch LED-Ausleuchtung des Arbeitsumfelds
- Höhenverstellbare Führungsgriffe
- Sehr schnelle Einsatzbereitschaft (auf Knopfdruck)
- Ohne Motorabgase
- Reduzierte Lärmemissionen
- Reduzierte Hand-Arm Vibrationen

Flexibel im Einsatz

- Arbeiten ohne Ausleger aufgrund niedrigem Schwerpunkt möglich
- Verspannen und Lösen aller geschraubten Oberbauarten
- Schnellwechselfutter für zügigen Tausch der Schraubköpfe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Antrieb | BLDC-Elektromotor |
| Leistung | 4,0 kW bei 3600 U/min |
| Schraubspindeldrehzahl | |
| Arbeitsgang max. | 200 U/min |
| Leistungsgang | 71 U/min |
| einstellbares Anzugsmoment | von 140 bis 300 Nm |
| kurzfristiges Lösemoment | bis 1000 Nm |
| Fahrwerk | Querfahrwerke für alle Spurweiten verfügbar Einschienerfahrwerke mit Ausleger für alle Spurweiten verfügbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 1920 x 600 x 600-800 mm |
| Transportstellung (L x B x H) | 1510 x 600 x 575 mm |
| Gewicht Maschine | ab 84 kg (ohne 2300 Wh Akku) |
| Gewicht Akku 2300 Wh | 16 kg |

Alle Informationen zu Konfiguration und Zubehör finden Sie bei der 30.82HKS Universal-Schraubmaschine.