

ROWRENCH**30.82HKS E³****Incavigliatrice universale a batteria****AVITARE IN TECNICA
COMPROVATA.**

ROWRENCH 30.82HKS E³ - 8329900102
 Rodiggio - 5010820006
 Braccio - 8003082012
 Prolunga - 5018950005

Per il serraggio ovvero allentamento di dadi, caviglie, ganci e chiavarde.

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

Processo di avvitamento affidabile, risultati precisi

- Ripetizione di avvitamento uniforme grazie a coppia regolabile
- Verifica della coppia sull'indicatore manometrico
- Possibile selezione di due marce, a seconda della resistenza della vite
- Veloce passaggio alla coppia max., senza dover modificare il momento torcente impostato
- Ca. 1000 avvitamanti possibili per ogni carica di batteria (2300 Wh) (in dipendenza alla costruzione della sovrastruttura, alle condizioni della stessa, al momento torcente necessario ecc.)

Robusta costruzione, minimizzati i costi di manutenzione

- Lunga durata di vita utile, grazie alla frizione ROBEL di alto rendimento
- Usura minima, grazie ad una lubrificazione olio continua della frizione a bagno d'olio

Gradevole lavoro per l'operatore

- Peso leggero e costruzione compatta con maniglie di guida articolate
- Notevole visuale, grazie ad illuminazione LED del campo di lavoro
- Maniglie di guida regolabili in altezza
- Rapida predisposizione all'uso (al solo premere di un pulsante)
- Senza gas di scarico motore
- Ridotte emissioni dei rumori
- Ridotta vibrazione mano-braccio

Flessibilità d'uso

- Possibile il lavoro senza braccio, grazie al basso baricentro
- Avvitamento di tutti i collegamenti a vite su ogni tipo di sovrastruttura
- Portapezzo a cambio rapido per la veloce sostituzione delle teste di avvitamento

DATI TECNICI

Azionamento	Motore elettrico BLDC
Rendimento	4,0 kW a 3600 giri/min
Numero di giri mandrino di avvitamento	
Marcia di lavoro max.	200 giri/min
Marcia di rendimento	71 giri/min
Coppia di serraggio regolabile	da 140 a 300 Nm
Breve momento di rilascio	fino a 1000 Nm
Rodiggio	Rodiggio trasversale a 2 rotaie disponibile per tutti gli scartamenti Rodiggio monorotaia con braccio, disponibile per tutti gli scartamenti
Dimensioni (L x l x H)	1920 x 600 x 600-800 mm
Posizione di trasporto (L x l x H)	1510 x 600 x 575 mm
Peso	a partire da 84 kg (senza batteria da 2300 Wh)
Peso accumulatore	16 kg

Tutte le informazioni circa la configurazione e gli accessori sono reperibili dal modello 30.82HKS Incavigliatrice universale.