

ROLLY 52.30 Piattina di trasporto

Per il trasporto di dispositivi per la costruzione ferroviaria, di attrezzi e materiali per i lavori all'armamento.

- Struttura in metallo leggero
- Scomponibile in 5 parti (senza attrezzi)
- Pezzo singolo più pesante a partire da 34 kg
- Di facile montaggio/smontaggio
- Ruote portanti in alluminio con cuscinetti a sfera
- Isolamento da rotaia a rotaia
- Opzionale: dispositivo freno uomo morto su 2 ruote

Disponibile per vari scartamenti.

DATI TECNICI

Carico max.	2 t
Dimensioni (L x l x H)	1600 x 1890 x 890 mm
Peso senza disp. uomo morto	a partire da 108 kg
Peso con disp. uomo morto	a partire da 121 kg



ROCOUPLE 58.03 Aste di accoppiamento

Per l'accoppiamento di due veicoli rotabili (dotati di accoppiamento Rockinger).

ROCOUPLE 58.03

- Lunghezza 1500 mm
- Max. forza di trazione ammissibile: 100 kN
- Max. forza di spinta ammissibile: 100 kN
- $\Delta h \pm 100$ mm

ROCOUPLE 58.03

- Lunghezza 1450 mm
- Max. forza di trazione ammissibile: 100 kN
- Max. forza di spinta ammissibile: 100 kN
- $\Delta h = 465$ mm, ± 75 mm



ROCOUPLE 58.03 - 8829900005



ROCOUPLE 58.03 - 8829900002

ROCOUPLE 58.62 Aste di accoppiamento

Per l'accoppiamento di due veicoli rotabili (accoppiamento Rockinger verso gancio di traino standard).

ROCOUPLE 58.62

- Lunghezza 1450 mm
- Max. forza di trazione ammissibile: 50 kN
- Max. forza di spinta ammissibile: 30 kN
- $\Delta h = 325$ mm, ± 75 mm

ROCOUPLE 58.62

- Lunghezza 1250 mm
- Max. forza di trazione ammissibile: 50 kN
- Max. forza di spinta ammissibile: 30 kN
- $\Delta h = \pm 100$ mm



ROCOUPLE 58.62 - 8829900003



ROCOUPLE 58.62 - 8829900004