



Zum Abscheren von alumino-thermischen Schienenschweißungen.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Zuverlässige und ergonomische Handhabung

- Maschinenlanglebigkeit durch stabile Bauweise mit Feinkornbaustahl
- Leichtes Handling durch ergonomische Griffe
- Minimierung der Schleifarbeiten im Nachgang, durch individuelle Einstellung der Abscherhöhe
- Reduzierter Verschleiß der Scherschuhe, dank einstellbarer Anschlagsschrauben

- Präzises Arbeitsergebnis aufgrund 4fach Niederhalter und doppelter Längsführung der Scherschuhe

Einfache und schnelle Entfernung von Schweißwulsten

- Doppelwirkende Hydraulikzylinder pressen individuell angepasste Scherschuhe gegeneinander
- Keine Warmrisse der Schweißung, dank gleichzeitigen Scherschuhangriff von zwei Seiten

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)

Mit Handpumpe	860 x 360 x 325 mm mit breiten Rahmen von 440 mm verfügbar
Ohne Handpumpe (für Hochdruck-Hydraulik-Aggregat)	805 x 360 x 220 mm mit breiten Rahmen von 440 mm verfügbar
Gewicht	
Mit Handpumpe	ab 49,5 kg (Gewicht mit breiten Rahmen ab 55,5 kg)
Ohne Handpumpe (für Hochdruck-Hydraulik-Aggregat)	ab 40,7 kg (Gewicht mit breiten Rahmen ab 46,7 kg)
Zwei Scherschuhe	je 2,8 kg (FORM B) oder 4,7 kg (FORM A)
Scherkraft bei max. zulässigem Betriebsdruck	
Mit Handpumpe	500 bar/200 kN
Mit Hydraulikaggregat	550 bar/220 kN
Max. Hubweg	160 mm

ZUBEHÖR

Scherschuh Sätze

8859900001	FORM B für 49E1/54E3/54E2
9801410001	FORM B für 60E1/54E1/R50/R65
8859900003	FORM B für 132 LB
9801410030	FORM A für 132 RE, 140 RE, R65
9801410033	FORM A (mit Steiger) für 49E1/54E3/54E2
9801410934	FORM A (mit Steiger) für 60E1



Scherschuh FORM A (mit Steiger)



Scherschuh FORM B

Schlauchsätze 5 Meter (nur für Abschergeräte mit Hydraulik-Aggregat)

5087900003	Parker/Cejn für alte Abschergeräte (14.10/Ausf. 07) + neue Hy-Aggregate (76.02/76.20) oder für neue Abschergeräte (14.10/Ausf. 08 und Ausf. 09) + alte Hy-Aggregate (76.01)
9000860451	Cejn/Cejn für neue Abschergeräte (14.10/Ausf. 08/09) + neue Hy-Aggregate (76.02/76.20)



ROTRIM 14.10 - 8859900014 mit ROPOWER 76.02 - 5149900303



Abbildung zeigt Hochdruck-Hydraulikaggregat mit 2-seitigen Tragegriffen

Passende Tragegriffe müssen pro Hochdruck-Hydraulikaggregat zusätzlich ausgewählt werden:

Tragegriffe 4-seitig	5088930001
Tragegriffe 2-seitig	5148930301

Passender Scherschuh-Satz muss pro Abschergerät zusätzlich ausgewählt werden - verfügbare Scherschuh-Sätze siehe oben - weitere Scherschuh-Sätze auf Anfrage.