



Il concetto modulare per realizzare una tensione rotaia neutra, nell'ambito dei lavori di saldatura e pre-tensione delle rotaie.

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

Flessibilità grazie al sistema modulare liberamente selezionabile

- Cilindro standard alluminio
- Cilindro a pistoni cavi
- Moduli 3rd Rail per l'uso nelle aree della sbarra collettrice

Montaggio e smontaggio più veloce e senza ingombro del profilo

- Comando facile e sicuro
- Peso minimo dei singoli componenti
- Facile montaggio, non si necessitano attrezzi di sollevamento
- Parzialmente transitabile in condizione montata

Alimentazione idraulica

- Pompa manuale a due stadi
- Doppio aggregato idraulico con motore HONDA
- Doppio aggregato idraulico con accumulatore ROBEL
- Per il funzionamento con unità a bassa pressione (ad es. escavatore a 2 vie)

Per maggiori informazioni, vedi Energia/Illuminazione.

DATI TECNICI	Standard	Cilindro a pistoni cavi	3 rd Rail
Forza di tiro	700 kN	700 kN	700 kN
Forza di spinta	400 kN	/	/
Corsa	allum. 380 mm	200 mm	380 mm
Dimensioni (L x l x H)			
in condizione montata	2650 x 1120 x 375 mm	2500 x 1010 x 375 mm	3070 x 930 x 375 mm
Sistema di aste di tiro	Standard	Aste filettate	Standard/stilata nell'area di lavoro
Lunghezza asta di tiro	a partire da 2000 mm	2500 mm	Area di lavoro 850 mm
Montaggio senza ingombro del profilo	si	si	no
Asta filettata e asta di tiro a combinazione libera			
Peso			
Pezzo singolo più pesante	33 kg	33 kg	33 kg
Pompa manuale	23 kg	23 kg	23 kg
Unità idraulica Dual	a partire da 47 kg	a partire da 47 kg	a partire da 47 kg
Gruppo idraulico 76.20 E ³ Dual	da 38 kg escl. accum.	da 38 kg escl. accum.	da 38 kg escl. accum.
Accumulatore 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Aggregati idraulici opzionali con pompa manuale per azionamento d'emergenza: +3 kg			
Aggregato di intensificazione di press.	15 kg	15 kg	15 kg

Massima flessibilità.



5087900005

5087900006



5088930003



Per utilizzo con ROSTRESS 24.70
vedere ROPOWER 76.02/76.20 E³

- 5087900005 Pacchetto tubo flessibile per tendirotaie a partire da versione 8, scarico d'emergenza della pressione sul blocco di distribuzione quale standard
- 5087900006 Set tubi flessibili per l'utilizzo di un secondo tendirotaie
- 5088930003 Blocco distributore

Accessori opzionali:

Supporti (per il montaggio senza profilo su vari profili di rotaia)

- 8747900004 90RE, 136RE, 140RE, BV50
- 8747900005 115RE, 119RE, 132RE
- 8747900008 60E1, 49E1, 54E3, AS47, AS50, AS53, AS60, R65, UNI60, 50E4

Supporti per altri profili di rotaia su richiesta.

- 8748100008 Traversa di sollevamento
- 8749910001 Protezione asta dello stantuffo (Per cilindro d'allum. standard 380 mm)
- 8748960300 Cassetta per il trasporto

Accessori per versione con cilindro a pistoni cavi

- 8741850009 Barra di traino 1,6 m
- 8741850007 Barra di traino 2,0 m
- 8741850260 Barra di traino 3,0 m
- 9001300269 Manicotto

Accessori per versione con cilindro in alluminio

- 8740300009 Barra di traino 1,5 m



Traversa di sollevamento - 8748100008



Supporti rotaia per utilizzo senza ingombro del profilo



Protezione asta dello stantuffo per versione standard con cilindro in alluminio