

ROPOWER 70.01 Generatore di corrente combinato



Disponibilità di energia indipendentemente dalla corrente elettrica.

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

- Sicurezza testata (marchio di conformità GS) secondo §21
- Soddisfa i requisiti dell'Associazione di Ingegneria Elettrica (VDE)
- L'emissione di rumore è conforme alla direttiva CEE 84/536 sulla protezione dal rumore
- Monitoraggio dell'isolamento con spegnimento in conformità al regolamento GW 308 della legge sulla sicurezza dei prodotti
- Lunga durata di funzionamento grazie a serbatoio di grandi dimensioni
- Con rodiggio monoasse manuale

DATI TECNICI

Azionamento	Motore a benzina a 4 tempi	Motore a benzina a 4 tempi
Tipo	HONDA GX 270, con monitoraggio livello olio	HONDA GX 390, con monitoraggio livello olio
Rendimento	5,4 kW	7,5 kW
Rendimento	4 kVA/400 V e 3,7 kVA/230 V, 50 Hz	6,1 kVA/400 V e 5,2 kVA/230 V, 50 Hz
Protezione tipo	IP 54 (isolato)	IP 54 (isolato)
Peso	a partire da 88 kg	a partire da 100 kg

ACCESSORI

- 9008060025 Distributore di prese con interruttore arresto d'emergenza
- 9008120218 Tamburo per cavi/cavo di prolunga lungo 30 m

