

**ROLIGHT KLL****Pour éclairer une large surface de chantiers.**

Lampes fluorescentes compactes spéciales à très haute performance pour une faible absorption de courant. Possibilité de déconnecter 4 des 8 luminaires permettant un éclairage non éblouissant dans une direction.

- Surface d'éclairage allant jusqu'à 700 m<sup>2</sup>
- Stable jusqu'à une vitesse du vent de 120 km/h grâce à son trépied spécial
- Peu encombrant et rapidement opérationnel
- Livraison et stockage sûrs dans une caisse aviation antichoc

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Diamètre	200 mm
Longueur	900 mm
Hauteur d'utilisation optimale	3 500 mm
Nombre d'ampoules	8 x 80 W
Performance	0,36 – 0,7 kW*
Alimentation : Tension	230 VAC
Performance nécessaire générateur (230 VAC)	1,0 kW
Poids total	À partir de 41,4 kg

\*Selon le mode de fonctionnement



ROLIGHT KLL - 9807306104

**ROLIGHT DEL****Pour éclairer les chantiers.**

Versions disponibles avec une, deux ou quatre ampoules. Faible consommation énergétique, puissance d'éclairage élevée.

- Sans entretien
- Plage de températures d'utilisation flexible : -40 °C bis +55 °C
- Pas de rayonnement UV/IR
- Extensible de 1 000 à 3 500 mm
- Repliable à 1 000 x 190 x 190 mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Performance DEL	0,04 kW
Tension	230 VAC
Durée de vie DEL	> 50.000 h
Poids total	À partir de 15 kg



ROLIGHT LED - 9807306102