

ROLIGHT KLL**Per l'illuminazione a tutto campo dei cantieri di lavoro.**

Lampade fluorescenti compatte speciali di elevato rendimento con poco assorbimento di corrente. 4 delle 8 lampade possono essere disinserite, così che l'illuminazione non abbaglia in una direzione.

- Superficie di illuminazione di fino a 700 m²
- Posizionamento sicuro fino ad una velocità del vento di 120 km/h grazie a treppiede speciale
- Necessita di poco spazio ed è velocemente pronto all'uso
- Consegna ed immagazzinamento sicuri, grazie al Flightcase a prova d'urto

DATI TECNICI

Diametro	200 mm
Lunghezza	900 mm
Altezza d'uso ottimale	3500 mm
Numero lampadine	8 x 80 W
Rendimento	0,36 - 0,7 kW*
Tensione di alimentazione	230 VAC
Rendimento necessario generatore (230 VAC)	1,0 kW
Peso complessivo	a partire da 41,4 kg

*dipende dalle modalità d'esercizio



ROLIGHT KLL - 9807306104

ROLIGHT LED**Per l'illuminazione dei cantieri.**

Disponibile nelle varianti con una, due o quattro lampade. Basso consumo energetico.

- Privo di manutenzione
- Fascia di temperatura di funzionamento flessibile: -40 °C fino a +55 °C
- Assenza di radiazioni UV/IR
- Telescopico da 1000 a 3500 mm
- Piegabile su 1000 x 190 x 190 mm

DATI TECNICI

Rendimento LED	0,04 kW
Tensione	230 VAC
Durata di vita utile LED	> 50.000 h
Peso complessivo	a partire da 15 kg



ROLIGHT LED - 9807306102