

ROPOWER 76.02 Hochdruck-Hydraulikaggregat Benzin

Zum Antrieb von:

- ROSTRESS 24.70 Hydraulischer Schienenspanner
- ROTRIM 14.10 Hydraulisches Schweißwulst-Abschergerät

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung durch kompakte Bauweise
- Schutz der Bauteile vor Beschädigungen
- Zügige Arbeitsweise durch automatisches Umschalten aus dem Niederdruckbereich in den Hochdruckbereich
- Mechanisch codierte Anschlüsse schließen Fehlanwendung aus
- Verwendung eines zweiten Schienenspanners durch integrierte Absperrventile im Schlauchsatz



ROPOWER 76.02 - 5149900301
Tragegriffe 2-teilig - 5148930301

TECHNISCHE DATEN


	Single	Dual
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor	4-Takt-Benzinmotor
Leistung	2,6 kW	2,6 kW
Druckversorgung	550 bar	550 bar + 670 bar
Abmessungen (L x B x H)	700 x 385 x 395 mm	700 x 385 x 395 mm
Gesamtgewicht Hydraulikaggregat (ohne Tragegriffe, ohne Schläuche)	ab 41 kg	ab 47 kg
Antrieb von	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Nothandpumpe	nein	ja (optional)

ZUBEHÖR

- 5088930001 Tragegriffe 4-teilig
5088930301 Tragegriffe 2-teilig



- 9000860451 Schlauchsatz
ROTRIM 14.10
Hydraulisches Schweißwulst-Abschergerät
5087900005 Schlauchsatz
ROSTRESS 24.70 Hydraulischer Schienenspanner



- 5088930003 Verteilerblock zum Betrieb von 2 Schienenspanner (ROSTRESS 24.70)

