



ROGRIND 13.45RS - 5159906301

Zum präzisen Schleifen von Schweißstößen und zur Reprofilierung des vollständigen Schienenkopfes. Einsatz auch im Weichenbereich, zum Herzstück schleifen und für Rillenschienen möglich.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Leichte Maschine. Starke Schleifergebnisse.

- Hervorragende Sicht auf den Schleiftopf und Schiene
- Hohe Verfügbarkeit der Maschine dank langlebiger Kupplung
- Wartungsfreundliche Maschine (z.B. einfacher Starterseilwechsel auf der Baustelle, Schutz der Spindel vor Schleifstaub)
- Robuster Edelstahltank
- Einfacher Wechsel des Schleiftopfs dank Quicklock
- Werkzeugloses Einstellen des Drehwiderstands am Handrad der Spindel

Einfache Bedienung. Sicheres Arbeiten.

- Ergonomische Bedienung durch u.a. niedrigen Schwerpunkt
- Seitenständer zum sicheren Abstellen der Maschine (Führungsgriff links)
- Abgase werden vom Bediener weggeleitet, auch im Seitenschliff
- LED Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Einzylinder-4-Takt-Motor (Honda)
Typ	RGX200
Leistung	4,6 kW
Gewicht	ab 55 kg
Rollenabstand	850 mm
Abmessungen (L x B x H)	1080 x 515 x 765 mm

ZUBEHÖR

- 5158930018 Verlängerungsarm
- 5158930019 Zusatzrollen für Rillenschienen und Weichen

Schleiftöpfe

- 9002000687 Ø 125 mm Zentralmutteraufnahme M20