



ROGRIND 13.45RS - 5159906301

**Per la molatura precisa delle saldature e la riprofilatura completa del fungo.
Utilizzabile anche negli scambi, cuori e rotaie a gola.**

I VANTAGGI. I VOSTRI BENEFICI.

Macchina leggera. Ottimi risultati di molatura.

- Ottima visuale della mola e della rotaia
- Elevata affidabilità della macchina grazie alla frizione di lunga durata
- Ridotta manutenzione della macchina (ad esempio, semplice sostituzione del cordino di avviamento in cantiere, protezione del mandrino dalla polvere di molatura)
- Robusto serbatoio in acciaio inox
- Facile sostituzione della mola grazie al sistema Quicklock
- La precisione e resistenza della rotazione può essere regolata nell'albero del volantino senza l'utilizzo di alcun utensile.

Funzionamento semplice. Lavoro in sicurezza.

- Uso ergonomico grazie al baricentro basso
- Cavalletto laterale per un parcheggio sicuro della macchina (disponibile nella macchina con impugnatura sinistra)
- Direzione dei gas di scarico lontano dall'operatore, anche durante la molatura dei lati della rotaia
- Illuminazione LED

DATI TECNICI

Motore	monocilindrico a 4 tempi (Honda)
Modello	RGX200
Potenza	4,6 kW
Peso	a partire da 55 kg
Interasse rulli	850 mm
Dimensioni (L x l x H)	1080 x 515 x 765 mm

ACCESSORI

5158930018	Braccio di prolunga	Mole	9002000687	Ø 125 mm dado centrale M20
5158930019	Ruote supplementari per rotaie a gola e scambi			