

ROMPACT 30.09 Tirefonneuse à percussion portable

Pour visser et dévisser les écrous et les vis de traverses et d'éclisses.

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Performant et robuste

- Robuste et puissant tout en offrant une utilisation facile
- Manipulation aisée dans toutes les positions de travail
- Entraînement 4 pans 1 pouce
- Rotation gauche/droite
- Poignées amortissant les vibrations
- Avec embrayage centrifuge



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Entraînement | Moteur à essence à 2 temps |
| Type | Husqvarna |
| Puissance | 2,7 kW |
| Couple de rotation | 2 000 Nm, selon la dureté du vissage |
| Dimensions (L x l x h) | Environ 670 x 450 x 300 mm |
| Poids | À partir de 20,9 kg |
| Poids d'une tête de vis | À partir de 1,5 kg |

ACCESSOIRES

Têtes de vis

Têtes de vis supplémentaires sur demande.

Six pans

| | |
|------------|----------------------|
| 9871033313 | SW 30 |
| 9871033309 | SW 32 |
| 9002501223 | SW 34 |
| 9871033314 | SW 35 |
| 9871033311 | SW 36 |
| 9871033315 | SW 38 |
| 8098950100 | SW 39 spécial 230 mm |
| 9871033391 | SW 39 |
| 9871033304 | SW 41 |
| 9871033308 | SW 42 |
| 9002501224 | SW 46 |

Rectangulaire

| | |
|------------|----------------|
| 9871033317 | RK 18 x 26 |
| 9800308006 | RK 20,5 x 24,5 |
| 9871033302 | RK 21 x 28 |
| 9871033305 | RK 30 x 22 |

Quatre pans

| | |
|------------|--------------------|
| 9871033303 | VK 19 x 19/17 x 17 |
| 9871033318 | VK 21 x 21 |
| 9871033306 | VK 22 x 22 |
| 9871033319 | VK 24 x 24 |

Têtes de vis spéciales

| | |
|------------|--|
| 8003062130 | Tête de vis combinée SW 41 & RK 21 x 28 |
|------------|--|



Logement foret/foret

Forets supplémentaires sur demande.

8099910001 Support SDS-Plus

Mèche pour traverses

Profondeur de perçage
max. 150 mm avec
logement SDS-Plus

| | |
|------------|---------|
| 9002501808 | Ø 14 mm |
| 9002501809 | Ø 16 mm |
| 9002501810 | Ø 18 mm |
| 9002501811 | Ø 20 mm |
| 9002501812 | Ø 22 mm |



Divers

| | |
|------------|---|
| 8003009006 | Extension 180 mm/ logement 1" |
| 8003009005 | Extension 330 mm/ logement 1" |
| 9909992145 | Joint torique, circlip pour fixer la tête de vis |
| 9900070056 | Goupille cylindrique Ø 5 mm pour fixer la tête de vis |

Adaptateur porte-outils d'assainissement des traverses (voir ROWRENCH 30.83)

| | |
|------------|---|
| 8338930003 | Adaptateur quatre pans 24 mm pour 1 pouce |
| 8338930004 | Adaptateur 1 pouce pour quatre pans 24 mm |