

DISPOSITIVI ATTREZZI



DISPOSITIVI/ATTREZZI

ROTOOL Eject 69.16

Espulsore per ganci

ROTOOL 68.03 Inclinaroiaie

Per l'inclinazione manuale di tutti i comuni tipi di rotaie.

- Per tutte le rotaie fino ad un peso di 65 kg/m
- Dimensioni (L x l x H) 1300 x 140 x 35 mm
- Peso a partire da 6 kg



ROTOOL 69.01 Punteruolo

Versioni:

- 9800690290 versione lunga 290 mm, Ø 15 mm (cilindrica), a partire da 1,8 kg
- 9800690001 versione corta 210 mm, Ø 16 mm (cilindrica), a partire da 1,4 kg
- 9800690005 manico per punteruolo per la sovrastruttura (legno Hickory)



ROTOOL 69.02 Palanchino

Versioni:

- 9002500087 con intaglio tirachiodi e punta, L=1250 mm, Ø 30 mm, a partire da 6,2 kg
- 9002500088 con lama e punta, L=1500 mm, Ø 30 mm, a partire da 8,0 kg
- 9806902001 con bulbo e punta, L=1800 mm, Ø 30 mm, a partire da 10,1 kg



ROTOOL 69.03 Martello a faccia morbida

- Per l'allineamento delle rotaie nelle piastre a spalletta e per battere i tasselli in materiale composito nelle traverse in cemento
- Con inserti in materiale composito resistenti all'usura, sostituibili

Versioni:

- 9002500089 Martello a faccia morbida Ø 100 mm, a partire da 5,3 kg
- 9002500112 Martello a faccia morbida Ø 125 mm, a partire da 7,2 kg
- 9002501191 Manico per il martello (legno Hickory)



ROTOOL 69.04 Ariete ferroviario

- Da usare tramite 4 persone
- Inserti in materiale composito resistenti all'usura, sostituibili

Versioni:

9800690004 Ariete, a partire da 103 kg



ROTOOL 69.05 Piccone

Versioni:

8006905001 Piccone con manico, a partire da 4,3 kg
9002500092 Piccone senza manico, a partire da 3,75 kg
9002500093 Manico per piccone



ROTOOL 69.06 Martello per le traverse

- Forgiato con occhio ovale

Versioni:

9002501193 Martello per traverse 5 KG, a partire da 5,5 kg
9002501194 Martello per traverse 6 KG, a partire da 6,5 kg
9002501195 Martello per traverse 8 KG, a partire da 9 kg



ROTOOL 69.07 Forca per il pietrisco

Versioni:

8006907001 Forca per il pietrisco (9 denti) con manico, a partire da 2,7 kg
9002500095 Forca per il pietrisco (9 denti) senza manico, a partire da 1,8 kg
9002500109 Manico della forca



ROTOOL 69.08 Leva di montaggio per gli scambi

- Per installare e rimuovere le staffe di serraggio Ssb2, Ssb3 e Ssb4

Versioni:

9800690003 Leva di montaggio, a partire da 6 kg



ROTOOL 69.09 Badile in lamiera d'acciaio

Versioni:

- 8006909001 Badile in acciaio con manico, a partire da 1,9 kg
- 9002500098 Badile in acciaio senza manico, a partire da 1,1 kg
- 9002500109 Manico del badile



ROTOOL 69.10 Scopa per deviatori

- Scopa per scambi con inserto in polipropilene
- Opzionale: Inserto raschiaghiaccio (da montare autonomamente)

Versioni:

- 8006910002 Scopa per scambi con manico senza raschiaghiaccio, partire da 1,9 kg
- 5169100100 Raschiaghiaccio senza manico, a partire da 1,1 kg



ROTOOL 69.11 Accetta

Versioni:

- 8006911001 Accetta piatta 85 mm con manico, a partire da 1,4 kg
- 9002500120 Accetta piatta 85 mm senza manico, a partire da 1,1 kg
- 9002500120 Manico per accetta



ROTOOL 69.12 Scalpello a freddo

Versioni:

- 9002500103 Scalpello a freddo con manico di legno L= 600 mm, a partire da 1,9 kg
- 9002500104 Scalpello a freddo senza manico
- 9002500139 Manico (legno) per scalpello a freddo



ROHORN 69.13 Tromba a tono unico

- „tromba di chiamata“

Versioni:

- 9800690013 Tromba a tono unico
9800690151 Bocchino intercambiabile (plastica)



ROSIGN 69.14 SH 2 Disco di arresto

Quadrato (440 x 550 mm), rosso con bordo bianco

- 9002002107 Disco di arresto senza supporto
9002007862 Disco di arresto, riflettente, senza supporto
9002002293 Supporto per disco d'arresto, da fissare alla rotaia
9002002293 Supporto per disco d'arresto, da fissare alla rotaia idoneo per 2 unità di dischi SH2 (con alloggiamento per luci lampeggianti di avvertimento)



ROHORN 69.15 Tromba multitono

Versioni:

- 9800690015 Tromba multitono, a partire da 0,8 kg
9800690151 Bocchino intercambiabile (plastica)



ROTOOL 69.16 Attrezzo di espulsione dei ganci

Per lo smontaggio di ganci arrugginiti dalle piastre a spalletta.

- 8006916001 Espulsore per ganci



ROTOOL 69.18 Bussola di svitamento

Per svitare viti delle traverse strappate.

Facilmente svitabili con chiave a T, avvitatore ad impulsi, o avvitatrice.

- Alloggiamento mis. 39
- Diametro interno del profilo 17,5 mm
- Diametro esterno 26 mm

Versioni:

- 8338950101 Bussola di svitamento per viti per traverse in legno - corta (L = 110 mm)
- 8338950180 Bussola di svitamento per viti per traverse in legno - lunga (L = 150 mm)



ROLIFT 69.20 Sollevatraverse

Per sollevare traverse basse durante il montaggio dei binari.

- Gancio per piastre scanalate (sovrastuttura K) e caviglie (sovrastuttura W)
- Dimensioni (L x l x H) 040 x 60 x 190 mm
- Peso a partire da 4 kg



Chiave dinamometrica

- 9002501218 Valore di serraggio 50 - 320 Nm
- 9002501790 Valore di serraggio 130 - 650 Nm
- 9002501248 Valore di serraggio 400 - 1000 Nm

