

ROSAW 12.20MSB E³ Segarotaie a nastro a batteria

Con tecnica brevettata a 4 rulli.

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

Sicuro ed ergonomico

- Il nastro di taglio scorre protetto nel telaio, senza scintille
- Povero di rumori, senza gas di scarico o polvere di molatura
- Vibrazioni mano-braccio minime
- Non necessario tenere e/o guidare in fase di taglio
- Illuminazione LED per il campo di lavoro

Elevata qualità di taglio

- Tagli sempre uguali verificabili su apposito indicatore
- Taglio a freddo preciso senza riscaldare la rotaia
- Vengono evitate incrinature da tensione interna

Economica ed efficiente

- Lunga durata di vita del macchinario
- Lunga durata di vita utile del nastro di taglio
- Sostituzione rapida del nastro, senza attrezzi
- Non si necessitano lavori di rifinitura

Combinazione ideale con tendirotaie ROSTRESS 24.70.

Impiego consigliato: A temperatura neutra della rotaia o in presenza di tensioni di trazione nella rotaia. Ideale anche per i lavori notturni (basse emissioni acustiche) e in caso di bassa temperatura della rotaia.

TAGLIO PRECISO E SICURO DELLE ROTAIE.



ROSAW 12.20MSB - 5209900002
ROBATTERY 71.01 (800 Wh) - 7806800004
Contenitore raccolta refrigerante - 9801040005

DATI TECNICI

	Avanzamento manuale	Avanzamento automatico
Azionamento	Motore elettrico BLDC	Motore elettrico BLDC
Rendimento	1,6 kW	1,6 kW
Avanzamento	manuale	automatico
Tempi di taglio	ca. 2 min (*)	ca. 2 min (*)
Numero di tagli per ogni carica		
Accumulatore 400 Wh	ca. 12 (*)	ca. 12 (*)
Accumulatore 800 Wh	ca. 22 (*)	ca. 22 (*)
Vita utile del nastro		
Rotaie non indurite	15 - 20 tagli (*)	15 - 20 tagli (*)
Rotaie indurite ovvero acciaio duro	fino a 8 tagli (*)	fino a 8 tagli (*)
Peso		
Segarotaie a nastro	45 kg	45 kg
Martinetto di serraggio	19 kg	19 kg
Accumulatore 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg
Accumulatore 700 Wh	6,3 kg	6,3 kg
Dimensioni segarotaie a nastro (L x l x H)	951 x 595 x 685 mm	951 x 595 x 685 mm

(*) dipende dal profilo rotaia, qualità delle rotaie ecc.

ACCESSORI

- 7826800002 Accumulatore 400 Wh
- 7806800004 Accumulatore 800 Wh
- 7806850001 Caricabatterie 400/800 Wh
- 9000208016 Contenitore per accumulatori da 800 Wh
- 9801272008 Lama segarotaie a nastro
- 9001511073 Lubrorefrigerante (tanica da 5 litri)
- 9801040005 Bacinella di raccolta del refrigerante
- 5098960001 Cassetta per trasporto

Sagome per profilo di rotaia (si necessitano 2 unità)

- 8204050100 per S49/S54/UIC 60
- 8204050210 per UIC54/UIC54E

Ulteriori sagome per profilo di rotaia su richiesta.



Batteria 400 Wh



Caricabatterie 400/800 Wh



Batteria 800 Wh