

**AVVITAMENTO VARIABILE
CON BASSE VIBRAZIONI
MANO-BRACCIO.**ROMPACT 30.20 – 7809900006
ROBATTERY 71.01 400 Wh – 7826800002
Testa di avvitamento**Per il serraggio ovvero allentamento di dadi e caviglie per traverse e scambi e chiavarde.****TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO****Compatta. Forte. Robusta.**

- Tipologia costruttiva snodata per lavoro in spazi ristretti
- Ideale per serrare/allentare chiavarde

Usò ergonomico

- Uso facile ed ergonomico in ogni posizione di lavoro
- Senza trasmissione della coppia di avvitamento all'operatore
- Vibrazioni mano-braccio < 5 m/s² permettono l'avvitamento senza affaticamento
- Illuminazione LED

Intervento di lavoro flessibile

- Azionamento quadrato da 1 pollice per l'inserimento delle relative teste di avvitamento
- Rendimento regolabile 50/75/100% per la massima flessibilità
- Rotazione sia destra che sinistra

DATI TECNICI**Versione 3.0**

Azionamento	Motore elettrico BLDC
Rendimento	2,0 kW
Coppia di serraggio/allentamento	max. 1800 Nm
Snodato	no
Assorbimento vibrazioni	no
Numero cicli di avvitamento	
Accumulatore 400 Wh	300 (ogni 4 secondi)
Accumulatore 800 Wh	550 (ogni 4 secondi)
Accumulatore 2300 Wh	1600 (ogni 4 secondi)
Peso	
Avvitatore ad impulsi (compreso accum. da 400 Wh)	18,6 kg
Accumulatore 400 Wh	3,9 kg
Accumulatore 800 Wh	6,3 kg
Accumulatore 2300 Wh	16,0 kg
Adattatore per accumulatore 2300	6,6 kg (compreso collegamento)
Testa di avvitamento	1,5 kg
Dimensioni (L x l x H)	800 x 570 x 260 mm

ACCESSORI

7826800002	Accumulatore 400 Wh
7806800004	Accumulatore 800 Wh
7806850001	Caricabatterie 400/800 Wh
9000208016	Contenitore per accumulatori da 800 Wh
7839900001	Accumulatore 2300 Wh
7879900001	Caricabatterie 2300 Wh
7838930001	Adattatore per uso con accumulatore 2300 Wh
7838930002	Sistema a zaino per accumulatore 2300 Wh



ROMPACT 30.20 - 7809900006

Teste di avvitamento

Teste di avvitamento esagonali

9871033313	mis. 30
9871033309	mis. 32
9002501223	mis. 34
9871033314	mis. 35
9871033311	mis. 36
9871033315	mis. 38
8098950100	mis. 39 speciale 230 mm
9871033391	mis. 39
9871033304	mis. 41
9871033308	mis. 42
9002501224	mis. 46



Teste di avvitamento rettangolari

9871033317	RK 18 x 26
9871033302	RK 21 x 28
9871033305	RK 30 x 22

Teste di avvitamento quadrate

9871033303	VK 19x19/17x17
9871033318	VK 21 x 21
9871033306	VK 22 x 22
9871033319	VK 24 x 24



Teste di avvitamento speciali

8003062130	Testa di avvitamento combinata mis. 41 & RK 21 x 28
------------	---

Ulteriori teste di avvitamento su richiesta.

Alloggiamento punta da trapano/punta foratrasverse

Alloggiamento punta da trapano

8099910001 Alloggiamento mandrino SDS-Plus

Punta foratrasverse

profondità max. di foratura 150 mm con supporto SDS-Plus

9002501808	Ø 14 mm
9002501809	Ø 16 mm
9002501810	Ø 18 mm
9002501811	Ø 20 mm
9002501812	Ø 22 mm

Ulteriori punte da trapano su richiesta.

Varie

8003009006	Prolunga 180 mm/supporto da 1"
8003009005	Prolunga 330 mm/ supporto da 1"
9909992145	O-Ring, anello di tenuta per fissaggio testa di avvitamento
9900070056	Spina cilindrica Ø 6 mm per fissaggio testa di avvitamento

Adattatore per alloggiamento utensili di risanamento trasverse (vedere ROWRENCH 30.83)

8338930003	Adattatore da impronta quadrata 24 mm a 1 pollice
8338930004	Adattatore da 1 pollice a impronta quadrata 24 mm