

ROTOOL 44.20 Pinza per il trasporto delle traverse in cemento

Per il sollevamento manuale delle traverse.

Robusto design DB in acciaio.



DATI TECNICI

Fino a larghezze di	280 mm
Fino ad altezze di	205 mm
Dimensioni (L x l x H)	1050 x 100 x 630 mm
Peso	a partire da 10 kg

ROJACK 46.43/46.45/46.47/46.50

Verricello sollevarotaie con manovella di sicurezza

Per il sollevamento e posizionamento di carichi, ad es. campate di binario e rotaie.

- Versione solida e robusta con grande piastra di base rafforzata
- Manovella di sicurezza con freno a pressione di carico e impugnatura pieghevole



DATI TECNICI

	46.43	46.45	46.47	46.50
Carico sollevato max.	3 t	5 t	7,5 t	10 t
Corsa max.	350 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Altezza di scavo del pietrisco	65 mm	65 mm	65 mm	80 mm
Dimensioni (L x l x H)	290 x 220 x 715 mm	290 x 230 x 720 mm	290 x 230 x 720 mm	335 x 280 x 790 mm
Peso	a partire da 24,5 kg	a partire da 29,5 kg	a partire da 34 kg	a partire da 46 kg