

RINCALZATURA VELOCE E SEMPLICE DELLE TRAVERSE.



ROTAMP 62.20 Light - 5989900005
ROBATTERY 71.01 - 7806800004

Correggere in maniera duratura i difetti di livello del piano di posa del binario.

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

Stabilità del piano di posa del binario di lunga durata

- Durata di rinalzata ridotta grazie all'ottimale compattazione del pietrisco sotto alle traverse con il principio ROBEL di rinalzata oscillante verticale
- Senza danni al pietrisco e/o alle traverse
- 62.20L E³ Short: la variante più bassa consente agli operatori di statura più piccola di lavorare in maniera ergonomica.
- 62.20L E³ Slim: diametro ridotto del martello rinalzatore per massicciata fortemente imbrattata e condizioni di spazio ristrette, ad es. nei deviatoi
- 62.20L E³ Flex: variante regolabile in altezza

Rinalzata ergonomica

- Vibrazione mano-braccio minima, grazie al brevettato disaccoppiamento delle oscillazioni su 2 livelli
- Minore carico sull'operatore grazie al peso ridotto della macchina, senza emissione di gas di scarico e a ridotto livello di emissioni sonore
- Vibrazioni mano-braccio < 5 m/s² permettono l'avvitamento senza affaticamento
- L'equipaggiamento ideale "on-board" per macchine rinalzatrici ferroviarie

DATI TECNICI	62.20L E ³	62.20L E ³ Short	62.20L E ³ Slim	62.20L E ³ Flex
Azionamento	Motore elettrico BLDC	Motore elettrico BLDC	Motore elettrico BLDC	Motore elettrico BLDC
Rendimento	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Durata di rinalzata per ogni carica della batteria				
Accumulatore 400 Wh	min. 25 minuti	min. 25 minuti	min. 25 minuti	min. 25 minuti
Accumulatore 800 Wh	min. 45 minuti	min. 45 minuti	min. 45 minuti	min. 45 minuti
Accumulatore 2300 Wh				
(con adattatore)	min. 120 minuti	min. 120 minuti	min. 120 minuti	min. 120 minuti
Peso				
Rincalzatore oscillante				
con accumulatore	da 22,5 kg	da 22,5 kg	da 22,3 kg	a partire da 23,6 kg
Accumulatore 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Accumulatore 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Accumulatore 2300 Wh	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Adattatore per				
accumulatore 2300 Wh	6,6 kg con cavo lungo 4 m	6,6 kg con cavo lungo 4 m	6,6 kg con cavo lungo 4 m	6,6 kg con cavo lungo 4 m
Dimensioni rinalzatore oscillante				
(L x l x H)	1080 x 500 x 410 mm	1000 x 500 x 420 mm	1080 x 500 x 410 mm	1110 x 510 x 410 mm
Diametro martello rinalz.	75 mm	75 mm	65 mm	75 mm
Regolazione in altezza	no	no	no	si

ACCESSORI

7826800002	Accumulatore 400 Wh
7806800004	Accumulatore 800 Wh
7806850001	Dispositivo di carica per accumulatore 400/800 Wh
9000208016	Contenitore per accumulatori da 800 Wh
7839900001	Accumulatore 2300 Wh
7879900001	Dispositivo di carica per accumulatore 2300 Wh
7838930001	Adattatore per accumulatore 2300 Wh
7838930002	Sistema a zaino per accumulatore 2300 Wh
9899890100	Tracolla di trasporto
8999910002	Maniglia supplementare di trasporto
9806205010	Cassetta per il trasporto
8868230001	Indicatore movimento rotaie

Organo di rinalzata:

5993760001V	Organo di rinalzata 62.20L E ³ / 62.20L E ³ Short/62.20L E ³ Flex
5993760002	Martello rafforzato per una più lunga durata di vita 62.20L E ³ /62.20L E ³ Short/62.20L E ³ Flex
5993760003V	Organo di rinalzata 62.20L E ³ Slim
8998980120	Dima di misura per l'usura del martello

Accessori per i lavori di servizio assistenza:

8998950200	Dispositivo di estrazione del martello
8998950001	Dispositivo per battere fuori l'albero ad eccentrico
8808950120	Alloggiamento per il rinalzatore oscillante in una morsa

Le foto degli accessori sono reperibili alla voce ROTAMP 62.05L.

