

ZÜGIG UND EINFACH SCHWELLEN UNTERSTOPFEN.



ROTAMP 62.20 Light – 5989900005
ROBATTERY 71.01 800 Wh – 7806800004

Nachhaltig Gleislagenhöhenfehler korrigieren.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Dauerhafte Gleisstabilität

- Reduzierte Stopfdauer durch optimale Verdichtung des Schotters unter der Schwelle durch das ROBEL Vertikal-Schwingstopfprinzip
- Ohne Beschädigung des Schotters oder der Schwellen
- 62.20L E³ Short: Niedrigere Variante ermöglicht ergonomisches Arbeiten für kleinere Bediener
- 62.20L E³ Slim: Reduzierter Stopfpickeldurchmesser für stark verschmutztes Schotterbett und beengte Verhältnisse, z.B. in Weichen
- 62.20L E³ Flex: Variante mit Höhenverstellung

Ergonomisches Stopfverfahren

- Minimale Handarmschwingung dank patentierter 2-Ebenen-Schwingungsentkopplung
- Entlastung des Bedieners durch geringes Maschinengewicht, ohne Abgasemissionen und geringe Lärmemission
- Handarm-Vibration < 5 m/s² ermöglichen ermüdungsfreies Stopfen
- Ideales On-Board Equipment für schienengebundene Gleisstopfmaschinen

TECHNISCHE DATEN	62.20L E ³	62.20L E ³ Short	62.20L E ³ Slim	62.20L E ³ Flex
Antrieb	BLDC-Elektromotor	BLDC-Elektromotor	BLDC-Elektromotor	BLDC-Elektromotor
Leistung	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Stopfdauer je Akkuladung				
Akku 400 Wh	mind. 25 Minuten	mind. 25 Minuten	mind. 25 Minuten	mind. 25 Minuten
Akku 800 Wh	mind. 45 Minuten	mind. 45 Minuten	mind. 45 Minuten	mind. 45 Minuten
Akku 2300 Wh (mit Adapter)	mind. 120 Minuten	mind. 120 Minuten	mind. 120 Minuten	mind. 120 Minuten
Gewicht				
Schwingstopfer mit Akku	ab 22,5 kg	ab 22,5 kg	ab 22,3 kg	ab 23,6 kg
Akku 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Akku 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Akku 2300 Wh	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Adapter für Akku 2300 Wh	6,6 kg bei 4 m Kabellänge	6,6 kg bei 4 m Kabellänge	6,6 kg bei 4 m Kabellänge	6,6 kg bei 4 m Kabellänge
Abmessungen (L x B x H)	1080 x 500 x 410 mm	1000 x 500 x 420 mm	1080 x 500 x 410 mm	1110 x 510 x 410 mm
Durchmesser Stopfwerkzeug	75 mm	75 mm	65 mm	75 mm
Höhenverstellung	nein	nein	nein	ja

ZUBEHÖR

7826800002	Akku 400 Wh
7806800004	Akku 800 Wh
7806850001	Ladegerät für Akku 400/800 Wh
9000208016	Akkubox für 800 Wh Akku
7839900001	Akku 2300 Wh
7879900001	Ladegerät für Akku 2300 Wh
7838930001	Adapter für Akku 2300 Wh
9899890100	Tragegurt
8999910002	Zusatztragegriff
9806205010	Transportkiste
8868230001	Anzeige Schienenbewegung

Stopfwerkzeug:

5993760001V	Stopfwerkzeug 62.20L E ³ /62.20L E ³ Short/62.20L E ³ Flex
5993760002	Stopfwerkzeug verstärkt für noch längere Standzeit 62.20L E ³ /62.20L E ³ Short/62.20L E ³ Flex
5993760003V	Stopfwerkzeug 62.20L E ³ Slim
8998980120	Verschleißlehre Stopfwerkzeug

Zubehör für Servicearbeiten:

8998950200	Stopfwerkzeug Abziehvorrichtung
8998950001	Ausklopfvorrichtung für Exzenterwelle
8808950120	Aufnahme des Schwingstopfers in einen Schraubstock

Fotos Zubehör finden Sie unter **ROTAMP 62.05L**.

