

# BOURRER LES TRAVERSES RAPIDEMENT ET SIMPLEMENT.



ROTAMP 62.20 Light - 5989900005  
ROBATTERY 71.01 800 Wh - 7806800004

**Corriger durablement les défauts de nivellement de la voie.**

## LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

### Stabilité durable de la position de la voie

- Durée de bourrage réduite en raison du compactage optimal du ballast sous la traverse selon le principe de bourrage vertical à vibration de ROBEL
- Sans endommager le ballast ou les traverses
- 62.20L E<sup>3</sup> Short : la version plus basse permet un travail ergonomique pour les opérateurs de petite taille
- 62.20L E<sup>3</sup> Slim : diamètre réduit des bourroirs pour les lits de ballast fortement encrassés et les zones étroites, par ex. en appareil de voie
- 62.20L E<sup>3</sup> Flex : version permettant un réglage de la hauteur

### Processus de bourrage ergonomique

- Vibrations minimales dans les mains et les bras grâce au découplage breveté des vibrations sur 2 niveaux
- Décharge de l'opérateur grâce à un poids plus faible de la machine, sans émissions de gaz et émissions sonores réduites
- Vibrations mains bras < 5 m/s<sup>2</sup> permettant de bourrer sans fatigue
- Équipement embarqué idéal pour les bourreuses ferroviaires de voie courante

CARACTÉR. TECHN.	62.20L E <sup>3</sup>	62.20L E <sup>3</sup> Short	62.20L E <sup>3</sup> Slim	62.20L E <sup>3</sup> Flex
Entraînement	moteur électrique BLDC	moteur électrique BLDC	moteur électrique BLDC	moteur BLDC électrique
Puissance	2,0 kW	2,0 kW	2,0kW	2,0 kW
Durée de bourrage par charge de la batterie				
Batterie 400 Wh	Au moins 25 minutes	Au moins 25 minutes	Au moins 25 minutes	Au moins 25 minutes
Batterie 800 Wh	Au moins 45 minutes	Au moins 45 minutes	Au moins 45 minutes	Au moins 45 minutes
Batterie 2 300 Wh (avec adaptateur)	Au moins 120 minutes	Au moins 120 minutes	Au moins 120 minutes	Au moins 120 minutes
Poids				
Bourroir autonome sur batterie	À partir de 22,5 kg	À partir de 22,5 kg	À partir de 22,3 kg	À partir de 23,6 kg
Batterie 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Batterie 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Batterie 2 300 Wh	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Adaptateur pour				
batterie 2 300 Wh	6,6 kg avec 4 m. de câble	6,6 kg avec 4 m. de câble	6,6 kg avec 4 m. de câble	6,6 kg pour 4 m. de câble
Dimensions (L x l x h)	1 080 x 500 x 410 mm	1 000 x 500 x 420 mm	1 080 x 500 x 410 mm	1110 x 510 x 410 mm
Diamètre outil de bourrage	75 mm	75 mm	65 mm	75 mm
Réglage en hauteur	Non	Non	Non	oui

## ACCESSOIRES

7826800002	Batterie 400 Wh
7806800004	Batterie 800 Wh
7806850001	Chargeur pour batterie 400/800 Wh
9000208016	Caisse pour batterie de 800 Wh
7839900001	Batterie 2 300 Wh
7879900001	Chargeur pour batterie 2 300 Wh
7838930001	Adaptateur pour batterie 2 300 Wh
9899890100	Sangle
8999910002	Poignée de portage supplémentaire
9806205010	Caisse de transport
8868230001	Affichage déplacement du rail

### Outil de bourrage :

5993760001V	Bourroir 62.20L E <sup>3</sup> /62.20L E <sup>3</sup> Short/62.20L E <sup>3</sup> Flex
5993760002	Bourroir renforcé pour une plus grande durabilité 62.20L E <sup>3</sup> /62.20L E <sup>3</sup> Short/62.20L E <sup>3</sup> Flex
5993760003V	Embout renforcé 62.20L E <sup>3</sup> Slim
8998980120	Jauge d'usure de bourroir

### Accessoires pour entretien :

8998950200	Dispositif d'extraction du bourroir
8998950001	Dispositif de tapotement pour arbre excentrique
8808950120	Logement du bourroir vibrant dans un bâton de vissage

Photos des accessoires, voir ROTAMP 62.05L.

