

Zum präzisen Schleifen von Schweißstößen und zur Reprofilierung des vollständigen Schienenkopfes. Einsatz auch im Weichenbereich, zum Herzstück schleifen und für Rillenschienen möglich.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Sicht: Beste Sicht auf die Schiene während der Arbeit
- Motor: ROBEL-RGX200, zuverlässiger, leistungsstarker Motor
- Motor: ROBEL-RGX200, perfektes Startverhalten bei maximalem Drehmoment
- Kupplung: Neue wartungsarme Longlife-Kupplung zwischen Motorkurbelwelle und Schleifspindel
- Ergonomie: Beste Ergonomie durch perfekte Gewichtsverteilung mit Zentralmotor
- Gewicht: Mit ca. 55 kg top ausgewogenes Maschinengewicht zu Leistungsverhältnis
- Ausstattung: LED-Beleuchtung und robuster/bewährter Edelstahltank

TECHNISCHE DATEN			
Varianten	5159906301	5159906302	5159906303
Antrieb	Einzylinder-4-Takt-Motor (Honda)	Einzylinder-4-Takt-Motor (Honda)	Einzylinder 4-Takt-Motor (Honda)
Тур	RGX200	RGX200	RGX200
Leistung	4,6 kW	4,6 kW	4,6kW
Gewicht	ca. 55 kg	ca. 60 kg	ca. 56 kg
Rollenabstand	850 mm	1000 mm	850 mm
Abmessungen (L x B x H)	1080 x 520 x 790 mm	1060 x 550 x 920 mm	940 x 520 x 830 mm
Führungsgriff	links	rechts	links
Führungssystem	Universalführungssystem	Schienenführungssystem	Schienenführungssystem
Handrad	klein (100 mm)	groß (160 mm)	klein (100 mm)
Schleiftopf	Ø 125 mm M20	Ø 150 mm M20	Ø 125 mm M20



ZUBEHÖR 5158930018 Verlängerungsarm Schleiftöpfe 5158930019 Zusatzrollen für Rillenschienen und Weichen 9002000687 Ø 125 mm Zentralmutteraufnahme M20 9000200182 Stahldrahtbürste 9002000689 Ø 150 mm Zentralmutteraufnahme M20 8931002007 Zentriermutter, Befestigungsteile für Stahldrahtbürste 9002000691 Ø 90 mm Zentralmutteraufnahme M20 Zusatzpaket 4xM8 Schleiftopf 5158930023 5158930016 Führungsklötze Kranschiene 5158930024 Zusatzpaket Starterseilhalter 5158930025 Zusatzpaket Griffe außen 5158930026 Zusatzpaket Tankbügel

