

**ROSAW****12.72MSB****Segarotaie portatile a nastro**

ROSAW 12.72MSB - 5099900002

**Per la troncatura priva di scintille di rotaie nell'ambito dei lavori di costruzione nuova o manutenzione**

### TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

#### Con tecnica brevettata a 4 rulli.

- Taglio preciso e veloce, grazie al robusto telaio macchina
- Lunga durata di vita del nastro grazie ad una minore torsione se paragonata alla tecnica a 3 rulli

#### Efficienza ed ergonomia

- Sostituzione facile e veloce del nastro
- Ridotte vibrazioni mano-braccio
- Basse emissioni di rumori
- Costruzione modulare

#### Possibilità d'uso flessibile

- Lavoro silenzioso e povero di vibrazioni
- Possibilità di taglio anche di rotaie altamente usurate grazie al fissaggio sul gambo della rotaia

#### Protezione per persone e per l'ambiente

- Sicurezza d'uso, grazie al lavoro privo di scintille
- Mantenimento della qualità della rotaia, grazie al taglio a freddo
- Senza generazione di polvere di molatura

**Impiego consigliato:** a temperatura neutra della rotaia o in presenza di tensioni di trazione nella rotaia. Ideale anche per i lavori notturni (basse emissioni acustiche) e in caso di bassa temperatura della rotaia.

### DATI TECNICI

Azionamento	Motore elettrico
Tipo	110 V/50 Hz; 230 V/50 Hz; 400 V/50 Hz
Rendimento	0,75 kW
Velocità di taglio	72 m/min
Tempi di taglio	a partire da 2 min/taglio
Avanzamento del mandrino	manuale
Dimensioni (L x l x H)	815 x 590 x 550 mm
Peso sega a nastro	a partire da 54 kg
Peso martinetto di serraggio	a partire da 19 kg

Durata di vita utile del nastro, fino a 25 tagli per le rotaie non indurite, fino a 8 tagli per rotaie con indurimento oppure in acciaio duro.

### ACCESSORI

- 9801272008 Lama segarotaie a nastro
- 9001511027 Concentrato antigelo radiatore, 5 litri, rapporto di miscelazione concentrato : acqua = 1:50
- 9801040005 Vaschetta di raccolta del refrigerante in alluminio
- 9008120317 Cavo di prolunga 10 m (solo per la versione 230 V)
- 5098960001 Cassetta per trasporto
- 8204050100 Sagoma di profilo per S49/S54/UIC60

Sagoma profilo per altri profili rotaia su richiesta.



Contenitore trasporto