



Systeme ROREX | client : Bane NOR

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE BARRES LONGUES AVEC GARANTIE DE LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS

- ✓ Galets de support universels, qui guident le rail lors de son chargement et son retrait et empêchent son basculement
- ✓ Wagon de dépôt opérant des deux côtés
 - Chargements et déchargements possibles des deux côtés
 - Respect des limites d'élasticité et minimisation des contraintes de flexion
- ✓ Cadre de serrage qui sécurise chaque rail séparément
- ✓ Éclairage intégré du poste de travail
 - Sécurité supplémentaire du travail
 - Pas de lampes externes nécessaires
- ✓ Un dispositif de compensation longitudinale permet de circuler en courbe
- ✓ Un dispositif de rotation pour le manipulateur de rail garantit un travail dans les deux sens de marche

DONNÉES TECHNIQUES	ROREXS
Longueur maximale de la machine	120 m.
Capacité de transport	30 rails
Plus petit rayon admissible en marche HLP	150 m.
Plus petit rayon admissible lors des chargements et déchargements	300 m.
Dévers maximal pour les chargements et déchargements	150 mm
Chargements et déchargements en pente ou déclivité jusqu'à	40‰



POINT FORT

Systeme de bancs d'appui automatiques

- Pivotement automatique activé par télécommande depuis une position sécurisée
- Une commande de secours manuelle est également réalisable
- Empilement de barres longues possible sur 3 niveaux, jusqu'à 10 rails par couche



Vous trouverez de plus amples informations sur la machine et notre entreprise à l'adresse **robel.com**.