

EINFACH UND ZÜGIG SCHWELLEN BOHREN.



Tragbare Schwellenbohrmaschine zum Bohren von Holz- und Kunststoffschwellen

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Einfache Bedienung

- Leichte und kompakte Schwellenbohrmaschine
- Universell für Rechts- und Linkshänder einstellbar (Ausf. 01)
- Tiefenanschlag werkzeuglos und zügig über Skala einstellbar
- Werkzeugloser und einfacher Tausch des Bohrers
- Flexibler Einsatzbereich im urbanen Raum und Tunnel

Emissionsfrei und sicher

- Ohne Abgasemissionen
- Bohrschaftshülse für Bohrung und Transport

In verschiedenen Ausführungen erhältlich

- Rechts- und Linkslauf (Ausf. 02)
- Sehr niedrige Handarm-Vibrationen (Ausf. 02)
- Geringe Lärmemissionen (Ausf. 02)

ANMERKUNG:

Das Betreiben der Akku-Schwellenbohrmaschine Ausf. 01 ist mit Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 1"-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

TECHNISCHE DATEN	Ausf. 01	Ausf. 02	Ausf. 02 Flex
Antrieb	Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 1	BLDC-Elektromotor	BLDC-Elektromotor
Einstellbare Bohrtiefe	bis zu 200 mm	bis zu 200 mm	bis zu 200 mm
Bohrdurchmesser	13 - 25 mm	13 - 25 mm	13 - 25 mm
Bohdauer (Holzschwelle)	ca. 3 Sekunden	ca. 3 Sekunden	ca. 3 Sekunden
Dauer für Bohrerwechsel	ca. 30 Sekunden	ca. 30 Sekunden	ca. 30 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	100 x 315 x 800 mm (ohne Schlagschrauber)	230 x 540 x 1030 mm (ohne Akku)	230 x 540 x 1015-1105 mm (ohne Akku)
Gewicht			
Maschine	10,9 kg (inkl. Schlagschrauber)	14,0 kg (inkl. Akku)	15,3 kg (inkl. Akku)
Akku 400 Wh		3,9 kg	3,9 kg
Höhenverstellbar	Nein	Nein	Ja

ZUBEHÖR

Schwellenbohrer

Automatischer Vorschub durch Einzugsgewinde, gefertigt aus Werkzeugstahl, 1-schneidig ohne Vorschneider, Gesamtlänge 457 mm mit 6-kant Aufnahme

- 9002508251 Schwellenbohrer ø 15 mm, für Holzschwellen
- 9002508252 Schwellenbohrer ø 16 mm, für Holzschwellen
- 9002508260 Schwellenbohrer ø 17 mm, für Holzschwellen
- 9002508250 Schwellenbohrer ø 18 mm, für Holzschwellen
- 9002508254 Schwellenbohrer ø 20 mm, für Holzschwellen
- 9002508253 Schwellenbohrer ø 21 mm, für Holzschwellen

Zentrierspitzen

- 7858930110 Zentrierspitze für 18 mm Bohrer / 26 mm Rippenplatte
- 7858930140 Zentrierspitze für 11-20 mm Bohrer / 26 mm Rippenplatte
- 7858930150 Zentrierspitze für 20-22 mm Bohrer / 26 mm Rippenplatte

Weitere Bohrdurchmesser und Zentrierspitzen auf Anfrage.

Weiteres Zubehör

- 7858930130V Dosenlibelle zur Sicherstellung einer senkrechten Bohrung
- 9899890100 Tragegurt

Zubehör für Ausf. 01

- 9002100434 Steckschlüssel 1“ auf Schlüsselweite 22 mm

Zubehör für Ausf. 02

- 7826800002 Akku 400 Wh
- 7806800004 Akku 800 Wh
- 7806850001 Ladegerät 400/800 Wh
- 9000208016 Akkubox für 800 Wh Akku