

## ROLLY 51.12 Förderwagen

Zum Transportieren von Oberbaumaterial, Geräten und Werkzeugen auf Gleisstrecken.

- Leichter, robuster Transportwagen mit einer Plattform aus Aluminium-Lochblechprofilen mit rutschhemmender Oberfläche
- Keine Wasser- und Schmutzansammlungen
- Kugelgelagerte Laufräder aus Kunststoff/wahlweise stahlblechummantelt
- 2 oder 4 Tragegriffe in verschiedenen Positionen
- Feststellbremse auf zwei Räder wirkend

Verschiedene Spurweiten und Ausführungen auf Anfrage.



ROLLY 51.12 mit Kunststofflaufrollen - 9805112100



ROLLY 51.12 mit beidseitig steckbarem Führungs- und Totmanngriff, stahlummantelten Laufrollen, 4 Tragegriffen, Reflektorband - 8699900028



ROLLY 51.12 mit klappbarem Bügelgriff, integrierter Totmannbremse, stahlummantelten Laufrollen - 9805112500

### TECHNISCHE DATEN

Traglast max.	700 kg
Abmessungen (Plattform)	800 x 1620 mm (weitere auf Anfrage)
Gewicht	ab 26 kg

### ZUBEHÖR

Bügelgriff nicht klappbar (Montageset)  
klappbarer Bügelgriff mit integrierter Totmannbremse (Montageset)  
Parkbremse Bremsstock zum Schwellenfach

Bitte wenden Sie sich an Ihren ROBEL Ansprechpartner für das passende und gewünschte Zubehör zu Ihrem Förderwagen



Bügelgriff, nicht klappbar



Klappbarer Bügelgriff mit integrierter Totmannbremse (Montageset)