

ROLIGHT 73.06 Baustellenbeleuchtungsanlage

ROLIGHT KLL

Zum großflächigen Ausleuchten von Baustellen.

Spezielle Kompakteuchtstofflampen mit sehr hoher Leistung bei geringer Stromaufnahme. 4 der 8 Leuchtmittel können weggeschaltet werden, dadurch wird die Leuchte in eine Richtung blendfrei.

- Ausleuchtungsfläche von bis zu 700 m²
- Standfest bis zu Windgeschwindigkeit von 120 km/h mittels Spezialstativ
- Platzsparend und schnell einsatzbereit
- Sichere Lieferung und Lagerung im schlagfesten Flightcase

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	200 mm
Länge	900 mm
Optimale Einsatzhöhe	3500 mm
Anzahl Lampen	8 x 80 W
Leistung	0,36 – 0,7 kW*
Versorg. Spannung	230 VAC
Notwendige Leistung Generator (230 VAC)	1,0 kW
Gesamtgewicht	ab 41,4 kg

*abhängig vom Betriebsmodus



ROLIGHT LED

Zum Ausleuchten von Baustellen.

Varianten mit einer, zwei oder vier Lampen erhältlich.
Geringer Energieverbrauch bei starker Leuchtkraft.

- Wartungsfrei
- Flexibler Temperatur-Einsatzbereich: -40 °C bis +55 °C
- Keine UV/IR-Strahlung
- Ausziehbar von 1000 bis 3500 mm
- Zusammenklappbar auf 1000 x 190 x 190 mm

TECHNISCHE DATEN

LED Leistung	0,04 kW
Spannung	230 VAC
LED Lebensdauer	> 50.000 h
Gesamtgewicht	ab 15 kg

