



ROGRIND 13.45RS - 5159906301

Zum präzisen Schleifen von Schweißstößen und zur Reprofilierung des vollständigen Schienenkopfes. Einsatz auch im Weichenbereich, zum Herzstück schleifen und für Rillenschienen möglich.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- **Sicht:** Beste Sicht auf die Schiene während der Arbeit
- **Motor:** ROBEL-RGX200, zuverlässiger, leistungsstarker Motor, perfektes Startverhalten bei maximalem Drehmoment
- **Kupplung:** Neue wartungsarme Longlife-Kupplung zwischen Motorkurbelwelle und Schleifspindel
- **Ergonomie:** Beste Ergonomie durch perfekte Gewichtsverteilung mit Zentralsmotor
- **Gewicht:** Mit ca. 55 kg top ausgewogenes Maschinengewicht zu Leistungsverhältnis
- **Ausstattung:** LED-Beleuchtung und robuster/bewährter Edelstahltank

TECHNISCHE DATEN

Varianten	5159906301	5159906302	5159906303
Antrieb	Einzyylinder-4-Takt-Motor	Einzyylinder-4-Takt-Motor	Einzyylinder 4-Takt-Motor
Typ	RGX200	RGX200	RGX200
Leistung	4,6 kW	4,6 kW	4,6kW
Gewicht	ca. 55 kg	ca. 60 kg	ca. 56 kg
Rollenabstand	850 mm	1000 mm	850 mm
Abmessungen (L x B x H)	1080 x 520 x 790 mm	1060 x 550 x 920 mm	940 x 520 x 830 mm
Führunggriff	links	rechts	links
Führungssystem	Universalführungssystem	Schienenführungssystem	Schienenführungssystem
Handrad	klein (100 mm)	groß (160 mm)	klein (100 mm)
Schleiftopf	Ø 125 mm M20	Ø 150 mm M20	Ø 125 mm M20

ZUBEHÖR

5158930018	Verlängerungsarm
5158930019	Zusatzrollen für Rillenschienen und Weichen
9000200182	Stahldrahtbürste
8931002007	Zentriermutter, Befestigungsteile für Stahldrahtbürste
5158930023	Zusatzpaket 4xM8 Schleiftopf
5158930016	Führungsklötze Kranschiene
5158930024	Zusatzpaket Starterseilhalter
5158930025	Zusatzpaket Griffe außen
5158930026	Zusatzpaket Tankbügel

Schleiftöpfe	
9002000687	Ø 125 mm Zentralmutteraufnahme M20
9002000689	Ø 150 mm Zentralmutteraufnahme M20
9002000691	Ø 90 mm Zentralmutteraufnahme M20

