

## ROBOLT 31.82 Renvoi d'angle pour boulons d'éclisses

**Pour visser et dévisser les vis d'éclisses.**

- En combinaison avec 30.82HKS, 30.82HKS E<sup>3</sup>, 30.82RKS, 30.83
- Poids à partir de 8,8 kg

### ACCESSOIRES

#### Clés de serrage

8003062062	Hexagonale SW 38
8003062052	Hexagonale SW 39
8003062058	Hexagonale SW 41
8003062065	Hexagonale SW 42

#### Distances

8362700002	Distance 100 mm, nécessaire avec chariot transbordeur
8362700001	Distance 140 mm, nécessaire avec châssis transversal avec dévers (40 mm)



ROBOLT 31.82 - 8003182001

## ROTORQUE 86.12+ Contrôleur de couple

**Pour régler et contrôler le couple de serrage des tirefonneuses.**

En raison du revêtement des ressorts à disque, différents types de vissage peuvent être simulés, par ex. superstructure ancienne/neuve, superstructure « W » SKL 14 ancienne/neuve, etc.

- Fixation sur la voie avec vis de serrage
- Hors gabarit
- Plage de mesure 150 à 450 Nm
- 700 x 305 x 250 mm
- Poids à partir de 24,8 kg



ROTORQUE+ - 86.12+ 8869900006