

ROTOOL 36.02/04 Clé en T

Visser manuellement

Clé en T avec poignée en t pour des vissages ponctuels sur la voie.

Modèles :

ROTOOL 36.02

9891042128 Rectangulaire 21 x 28 mm

ROTOOL 36.04

Flexibilité d'utilisation

8953604001 Universelle, douille à 4 pans 1" peut être combinée avec des clés de serrage 1" (Voir ROMPACT 30.09/30.10/30.20 E³)



ROTOOL 36.04 - 8953604001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

36.02

36.04

Dimensions (l x h)

980 x 750 mm

980 x 750 mm

Poids

à partir de 6,3 kg

à partir de 6,2 kg

ROTOOL 38.01 Levier de support

Outil auxiliaire empêchant le dévissage de la cheville en matériau synthétique de sa position de montage tandis que la vis de la traverse est dévissée pour réaliser les travaux d'entretien.

Modèles :

8388220001 Pour 60E1

8388230001 Pour 49E1/54E3



ROTOOL 38.01 - 8388230001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour 60E1

Pour 49E1/54E3

Longueur

à partir de 1 500 mm

à partir de 1 500 mm

Largeur

200 mm

170 mm

Hauteur

90 mm

90 mm

Profil de rail

pour 60E1

pour 49E1/54E3

Poids

à partir de 5,2 kg

à partir de 5,2 kg