

ROPOWER 70.01 Groupe électrogène combiné



ROPOWER 70.01 - 5919910001

L'énergie disponible sans dépendre de l'électricité.

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

- Sécurité vérifiée (label GS) selon §21
- Répond aux exigences de l'union Verband Elektrotechnik (VDE)
- Émissions sonores respectant la directive sur les émissions sonores CEE 84/536
- Surveillance de l'isolation avec mise hors tension selon le règlement GW 308 de la loi relative à la sécurité des produits
- Autonomie importante grâce au réservoir de grande capacité
- Avec châssis manuel à un essieu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	moteur à essence à 4 temps	moteur à essence à 4 temps
Type	Honda GX270, avec surveillance du niveau d'huile	Honda GX390, avec surveillance du niveau d'huile
Puissance	5,4 kW	7,5 kW
Puissance	4 kVA/400 V et 3,7 kVA/230 V, 50 Hz	6,1 kVA/400 V et 5,2 kVA/230 V, 50 Hz
Indice de protection	IP 54 (isolé)	IP 54 (isolé)
Poids	à partir de 88 kg	à partir de 100 kg

ACCESSOIRES

- 9008060025 Répartiteur avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- 9008120218 Enrouleur de câble/rallonge longueur 30 m



9008120218



9008060025