

ROPOWER 76.02 Groupe hydraulique à haute pression essence

Pour l'entraînement de :

- ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique
- ROTRIM 14.10 Appareil hydraulique d'ébavurage du bourrelet de soudure

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

- Nécessite peu de place pour le transport et le stockage en raison de sa conception compacte
- Protection des éléments de construction contre les dommages
- Travail rapide en raison du passage automatique de la plage basse pression à la plage haute pression
- Les raccordements codés mécaniquement excluent les erreurs
- Possibilité d'entraîner deux tendeurs pour tirer les deux fils de rails



ROPOWER 76.02 - 5149900301
Poignées 2 unités - 5148930301

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Single	Dual
Entraînement	moteur à essence à 4 temps	moteur à essence à 4 temps
Puissance	2,6 kW	2,6 kW
Alimentation de pression	550 bar	550 bar + 670 bar
Dimensions (L x l x h)	700 x 385 x 395 mm	700 x 385 x 395 mm
Poids total groupe hydraulique (sans poignées ni tuyaux)	à partir de 41 kg	à partir de 47 kg
Entraînement pour	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Pompe manuelle d'urgence	Non	Oui (en option)

ACCESSOIRES

- 5088930001 Poignées 4 unités
5148930301 Poignées 2 unités



- 9000860451 Jeu de tuyaux ROTRIM 14.10
Appareil hydraulique d'ébavurage du bourrelet de soudure
5087900005 Jeu de flexibles ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique avec dispositif anti-coup de fouet et capot (sécurité accrue)



- 5088930003 Bloc de distribution pour le fonctionnement de 2 tendeurs de rails (ROSTRESS 24.70)

