

**VARIABEL SCHRAUBEN
MIT NIEDRIGSTEN
HANDARM-VIBRATIONEN.**



ROMPACT 30.20 – 7809900006
ROBATTERY 71.01 400 Wh – 7826800002
Schraubkopf

Zum Anziehen bzw. Lösen von Muttern, Schwellen-, Weichen- und Laschenschrauben.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Kompakt. Kraftvoll. Robust.

- Knickbare Bauform für beengte Bedingungen
- Ideal zum Anziehen und Lösen von Laschen- und Weichenschrauben

Ergonomische Anwendung

- Einfache, ergonomische Bedienung in jeder Arbeitsposition
- Keine Übertragung des Schraubmoments auf den Bediener
- Handarm-Vibration < 5 m/s² ermöglichen ermüdungsfreies Schrauben
- LED-Beleuchtung

Flexibler Arbeitseinsatz

- 1-Zoll-Vierkantantrieb zur Aufnahme entsprechender Schraubköpfe
- Einstellbare Leistung 50/75/100 % für höchste Flexibilität
- Links-Rechtslauf

TECHNISCHE DATEN

Ausf. 3.0

Antrieb	BLDC-Elektromotor
Leistung	2,0 kW
Anzugs-/Lösemoment	max. 2500 Nm
Knickbar	ja
Vibrationsdämpfung	ja
Anzahl Schraubzyklen	
Akku 400 Wh	300 (je 4 Sekunden)
Akku 800 Wh	550 (je 4 Sekunden)
Akku 2300 Wh	1600 (je 4 Sekunden)
Gewicht	
Schlagschrauber (inkl. 400 Wh Akku)	ab 19,0 kg
Akku 400 Wh	3,9 kg
Akku 800 Wh	6,3 kg
Akku 2300 Wh	17,5 kg
Adapter für Akku 2300 Wh	6,6 kg (inkl. Verbindungskabel)
Schraubkopf	1,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	850 x 560 x 220 mm

ZUBEHÖR

7826800002 Akku 400 Wh
 7806800004 Akku 800 Wh
 7806850001 Ladegerät 400/800 Wh
 9000208016 Akkubox für 800 Wh Akku

7839900001 Akku 2300 Wh
 7879900001 Ladegerät 2300 Wh
 7838930001 Adapter zur Nutzung 2300 Wh Akku



ROMPACT 30.20 - 7809900006

Schraubköpfe

Sechskant

9871033313 SW 30
 9871033309 SW 32
 9002501223 SW 34
 9871033314 SW 35
 9871033311 SW 36
 9871033315 SW 38
 8098950100 SW 39 Spezial 230 mm
 9871033391 SW 39
 9871033304 SW 41
 9871033308 SW 42
 9002501224 SW 46



Schraubkopf Sechskant

Rechtkant

9871033317 RK 18 x 26
 9871033302 RK 21 x 28
 9871033305 RK 30 x 22



Schraubkopf Rechtkant

Vierkant

9871033303 VK 19x19/17x17
 9871033318 VK 21 x 21
 9871033306 VK 22 x 22
 9871033319 VK 24 x 24



Schraubkopf Vierkant

Spezialschraubköpfe

8003062130 Schraubkopf kombiniert
 SW 41 & RK 21 x 28

Weitere Schraubköpfe auf Anfrage.



Kombinierter
Schraubkopf

Bohreraufnahme/Schwellenbohrer

Bohreraufnahme

8099910001 SDS-Plus Bohrfutteraufnahme

Schwellenbohrer

max. Bohrtiefe 150 mm mit SDS-Plus Aufnahme

9002501808 Ø 14 mm
 9002501809 Ø 16 mm
 9002501810 Ø 18 mm
 9002501811 Ø 20 mm
 9002501812 Ø 22 mm

Weitere Bohrer auf Anfrage.

Sonstiges

8003009006 Verlängerung 180 mm/1" Aufnahme
 8003009005 Verlängerung 330 mm/1" Aufnahme
 9909992145 O-Ring, Sicherungsring zur Schraubkopfbefestigung
 9900070056 Zylinderstift Ø 6 mm zur Schraubkopfbefestigung

Adapter für die Aufnahme von Werkzeugen für Schwellensanierung (siehe ROWRENCH 30.83)

8338930003 Adapter Vierkant 24 mm auf 1 Zoll
 8338930004 Adapter 1 Zoll auf Vierkant 24 mm