

# ROPOWER 76.02 Hochdruck-Hydraulikaggregat Benzin

## Zum Antrieb von:

- ROSTRESS 24.70 Hydraulischer Schienenspanner
- ROTRIM 14.10 Hydraulisches Schweißwulst-Abschergerät

## DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung durch kompakte Bauweise
- Schutz der Bauteile vor Beschädigungen
- Zügige Arbeitsweise durch automatisches Umschalten aus dem Niederdruckbereich in den Hochdruckbereich
- Mechanisch codierte Anschlüsse schließen Fehlanwendung aus
- Verwendung eines zweiten Schienenspanners durch integrierte Absperrventile im Schlauchsatz



ROPOWER 76.02 – 5149900301  
Tragegriffe 2-teilig – 5148930301

## TECHNISCHE DATEN

	Single	Dual
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor	4-Takt-Benzinmotor
Leistung	2,6 kW	2,6 kW
Druckversorgung	550 bar	550 bar + 670 bar
Abmessungen (L x B x H)	700 x 385 x 395 mm	700 x 385 x 395 mm
Gesamtgewicht Hydraulikaggregat (ohne Tragegriffe, ohne Schläuche)	ab 41 kg	ab 47 kg
Antrieb von	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Nothandpumpe	nein	ja (optional)

## ZUBEHÖR

- 5088930001 Tragegriffe 4-teilig  
5148930301 Tragegriffe 2-teilig



5088930001

5148930301

- 9000860451 Schlauchsatz  
ROTRIM 14.10  
Hydraulisches Schweißwulst-Abschergerät  
5087900005 Schlauchsatz  
ROSTRESS 24.70 Hydraulischer Schienenspanner  
mit Peitschenschlagsicherung (höhere Sicherheit)



9000860451

5087900005

- 5088930003 Verteilerblock zum Betrieb von 2 Schienenspanner  
(ROSTRESS 24.70)



5088930003