

VARIABEL SCHRAUBEN MIT NIEDRIGSTEN HANDARM-VIBRATIONEN.



ROMPACT 30.20 – 7809900006
ROBATTERY 71.01 400 Wh – 7826800002
Schraubkopf

Zum Anziehen bzw. Lösen von Muttern, Schwellen-, Weichen- und Laschenschrauben.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Kompakt. Kraftvoll. Robust.

- Knickbare Bauform für beengte Bedingungen
- Ideal zum Anziehen und Lösen von Laschen- und Weichenschrauben

Ergonomische Anwendung

- Einfache, ergonomische Bedienung in jeder Arbeitsposition
- Keine Übertragung des Schraubmoments auf den Bediener
- Handarm-Vibration < 5 m/s² ermöglichen ermüdungsfreies Schrauben
- LED-Beleuchtung

Flexibler Arbeitseinsatz

- 1-Zoll-Vierkantantrieb zur Aufnahme entsprechender Schraubköpfe
- Einstellbare Leistung 50/75/100 % für höchste Flexibilität
- Links-Rechtslauf

TECHNISCHE DATEN

Ausf. 3.0

Antrieb	BLDC-Elektromotor
Leistung	2,0 kW
Anzugs-/Lösemoment	max. 2800 Nm
Knickbar	ja
Vibrationsdämpfung	ja
Anzahl Schraubzyklen	
Akku 400 Wh	300 (je 4 Sekunden)
Akku 800 Wh	550 (je 4 Sekunden)
Akku 2300 Wh	1600 (je 4 Sekunden)
Gewicht	
Schlagschrauber (inkl. 400 Wh Akku)	ab 19,0 kg
Akku 400 Wh	3,9 kg
Akku 800 Wh	6,3 kg
Akku 2300 Wh	17,5 kg
Adapter für Akku 2300 Wh	6,6 kg (inkl. Verbindungskabel)
Schraubkopf	1,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	850 x 560 x 220 mm

ZUBEHÖR

7826800002	Akku 400 Wh
7806800004	Akku 800 Wh
7806850001	Ladegerät 400/800 Wh
9000208016	Akkubox für 800 Wh Akku
7839900001	Akku 2300 Wh
7879900001	Ladegerät 2300 Wh
7838930001	Adapter zur Nutzung 2300 Wh Akku



ROMPACT 30.20 – 7809900006

Schraubköpfe

Sechskant

9871033313	SW 30
9871033309	SW 32
9002501223	SW 34
9871033314	SW 35
9871033311	SW 36
9871033315	SW 38
8098950100	SW 39 Spezial 230 mm
9871033391	SW 39
9871033304	SW 41
9871033308	SW 42
9002501224	SW 46



Schraubkopf Sechskant

Rechtkant

9871033317	RK 18 x 26
9871033302	RK 21 x 28
9871033305	RK 30 x 22



Schraubkopf Rechtkant

Vierkant

9871033303	VK 19x19/17x17
9871033318	VK 21 x 21
9871033306	VK 22 x 22
9871033319	VK 24 x 24



Schraubkopf Vierkant

Spezialschraubköpfe

8003062130	Schraubkopf kombiniert SW 41 & RK 21 x 28
------------	--

Weitere Schraubköpfe auf Anfrage.



Kombinierter
Schraubkopf

Bohreraufnahme/Schwellenbohrer

Bohreraufnahme

8099910001	SDS-Plus Bohrfutteraufnahme
------------	-----------------------------

Schwellenbohrer

max. Bohrtiefe 150 mm mit SDS-Plus Aufnahme

9002501808	Ø 14 mm
9002501809	Ø 16 mm
9002501810	Ø 18 mm
9002501811	Ø 20 mm
9002501812	Ø 22 mm

Weitere Bohrer auf Anfrage.

Sonstiges

8003009006	Verlängerung 180 mm/1" Aufnahme
8003009005	Verlängerung 330 mm/1" Aufnahme
9909992145	O-Ring, Sicherungsring zur Schraubkopfbefestigung
9900070056	Zylinderstift Ø 6 mm zur Schraubkopfbefestigung

Adapter für die Aufnahme von Werkzeugen für Schwellensanierung (siehe ROWRENCH 30.83)

8338930003	Adapter Vierkant 24 mm auf 1 Zoll
8338930004	Adapter 1 Zoll auf Vierkant 24 mm